МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

кафедра «Інформаційні системи та мережі»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи на тему:

Інформаційна система для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа

Студента групи _____ІТ-41, Лисецького, В.Л._____

(шифр, прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ (__Роман БІГУН_____)

Консультант _____ (_____)

_____ (_____)

Нормоконтроль _____ (__Андрій ВАСИЛЮК__)

Завідувач кафедри ІСМ _____ (**Дмитро ДОСИН**)

«_04__» __червня_____ **2025 р.**

ЛЬВІВ – 2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра «Інформаційні системи та мережі»
Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
ОПП "Інтелектуальні інформаційні системи"

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри ІСМ_____
«_хх_» __червня___ 2024 р.

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську кваліфікаційну роботу студента групи ІТ-41

Лисецького Володимира Любомировича

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Інформаційна система для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа

затверджена наказом по НУ «ЛП» від «_11_»__березня___2025р. №_778-4-08_____

2. Термін здачі студентом закінченої роботи___30.05.2025р

3. Вихідні дані для роботи: ресурси глобальної мережі Інтернет

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити): Аналіз існуючих методів виявлення мін та їхніх обмежень; Вивчення принципів роботи осциляторних нейронних мереж, зокрема моделі Хопфа; Розробка архітектури згорткової нейронної мережі для обробки сигналів від сенсорів; Проведення тестування системи на реальних або симульованих даних; Оцінка ефективності та точності запропонованого підходу.

5. Перелік графічного матеріалу: дерево цілей, діаграми IDEF0, скріншоти роботи програм

6. Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення роботи (проекту): AllFusion ProcessModeler, Microsoft Word, Visual Studio Code

7. Консультування роботи, із зазначенням розділів роботи

Розділ	Консультанти	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання отримав

8. Дата, коли видано завдання _____24.02.2025 р._____

Керівник _____

(підпис)

Завдання отримав до виконання _____

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Етапи кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітки
1	Огляд існуючих програмних рішень та аналіз літературних джерел	24.02.2025 – 2.03.2025	Виконано
2	Системний аналіз об’єкта дослідження	3.03.2025 – 16.04.2025	Виконано
3	Створення основної концепції системи	17.03.2025 – 30.03.2025	Виконано
4	Пошук програмного рішення для розроблення системи	31.03.2025 – 6.04.2025	Виконано
5	Розробка системи і проведення тестів щодо її роботи	7.04.2025 – 27.04.2025	Виконано
6	Оформлення кваліфікаційної роботи	28.04.2023 – 4.05.2023	Виконано

Студент _____

(підпис)

Керівник роботи _____

(підпис)

ЗМІСТ

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1 12

Аналітичний огляд літературних та інших джерел 12

1.1 Традиційні методи виявлення мін 12

1.2. Сигнальна обробка для GPR 13

1.3 Машинне навчання та нейронні мережі 15

1.4 Осциляторні нейронні мережі 16

1.5 Критична оцінка 17

Висновок до розділу 1 18

РОЗДІЛ 2 19

Системний аналіз об’єкта дослідження 19

2.1. Дерево цілей 20

2.1.1 Генеральна мета 21

2.1.2 Аспекти генеральної мети та критерії якості функціонування системи 21

2.1.3 Критерії якості функціонування системи 23

2.2. Визначення альтернативних варіантів побудови системи 23

2.2.1 Вибір оптимального варіанту за методом аналітичної ієрархії (МАІ)25

2.3. Конкретизація функціонування системи 28

2.4. Побудова ієрархії процесів (функцій, задач) 32

2.4.1 Детальний опис підпроцесів 33

Висновок до розділу 2 34

РОЗДІЛ 3 35

Програмні засоби розв‘язання задачі 35

3.1 Вибір та обґрунтування засобів розв’язання задачі 35

3.2 Технічні характеристики обраних програмних засобів 36

3.2.1 TensorFlow/Keras 36

3.2.2 NumPy 37

3.2.3 Scikit-learn 37

3.2.4 SciPy 38

3.2.5 Scikit-image 38

3.2.6 Matplotlib 38

3.2.7 Pandas 39

3.3 Таблиця порівняння програмних засобів 39

Висновок до розділу 3 40

РОЗДІЛ 4 41

Практична реалізація 41

4.1. Опис створеного програмного засобу 41

4.1.1. Структура бази даних 41

4.1.2. База знань 42

4.1.3. Механізми логічного виведення та прийняття рішень 43

4.1.4. Структура, склад, зміст і функції програмного забезпечення 43

4.1.5. Архітектура моделі 44

4.1.6. Шар осцилятора Хопфа 49

4.1.7. Функція втрат 57

4.2. Інструкція користувача інформаційної системи для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа 58

4.2.1 Загальні відомості про програму 59

4.2.2 Мови програмування, на яких написана програма 59

4.2.3 Призначення програми 59

4.2.4 Можливості програми 60

4.2.5. Класи вирішуваних завдань 60

4.2.6. Методи вирішення завдань 60

4.2.7. Функції, що виконуються програмою 61

4.2.8. Опис основних характеристик і особливостей програми 61

4.2.9. Обмеження області застосування програми 62

4.2.10. Відомості про функціональні обмеження на застосування 63

4.2.11. Відомості про технічні та програмні засоби 63

4.2.12. Вимоги та умови організаційного, технічного і технологічного характеру 64

4.3 Аналіз контрольного прикладу 65

4.3.1. Аналіз процесу підготовки даних 65

4.3.2. Аналіз метрик навчання 67

4.3.3 Аналіз матриці помилок 69

4.3.4. Візуалізація історії навчання 69

4.3.5. Відповідність поставленій задачі 71

Висновок до розділу 4 72

ВИСНОВКИ 74

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 77

Анотація 80

Abstract 82

Додаток А 84

Додаток Б 88

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена зростаючою потребою у розвитку сучасних технологій для забезпечення безпеки, особливо в умовах, коли проблема мін і вибухонебезпечних предметів залишається однією з найсерйозніших загроз для людства. В Україні, де через війну території часто залишаються замінованими, питання виявлення мін набуває особливого значення. Традиційні методи розмінування, такі як ручний пошук чи використання металошукачів, мають низьку ефективність, високий ризик для життя операторів і значні тимчасові витрати. Сучасні технології, зокрема штучний інтелект і нейронні мережі, відкривають нові можливості для створення інноваційних інформаційних систем, які можуть підвищити точність і швидкість виявлення мін, мінімізуючи при цьому людські втрати.

На сьогоднішній день у світі вже існують різні підходи до вирішення цієї проблеми, такі як використання георадарів, інфрачервоних сенсорів, магнітометрів та інших фізичних методів. Проте ці технології часто стикаються з обмеженнями, наприклад, високою кількістю хибних спрацьовувань, залежністю від умов середовища чи складністю обробки даних. Нейронні мережі, зокрема згорткові нейронні мережі (Convolutional Neural Networks, CNN), довели свою ефективність у задачах обробки зображень і розпізнавання патернів, але їх адаптація до специфічних умов, таких як виявлення мін у ґрунті чи під водою, потребує подальшого розвитку. Осциляторна згорткова нейронна мережа Хопфа, яка базується на моделях динамічних систем і біологічно натхненних алгоритмах, є перспективним інструментом, що може забезпечити більш точне моделювання складних сигналів і підвищити адаптивність системи до змінних умов.

Критичний аналіз відомих рішень показує, що традиційні методи, такі як ручний пошук і використання металошукачів, мають низьку продуктивність і високий ризик для операторів. Сучасні технології, такі як георадари та інфрачервоні сенсори, хоча й демонструють певні успіхи, страждають від хибних спрацьовувань і залежності від

умов середовища. Нейронні мережі, зокрема згорткові, вже застосовуються для аналізу даних, але їх адаптація до умов виявлення мін потребує нових підходів. Осциляторна згорткова нейронна мережа Хопфа, яка використовує динамічні моделі, є інноваційним рішенням, що може забезпечити вищу точність і адаптивність. Таким чином, робота є доцільною для розвитку науки про штучний інтелект і має практичне значення для безпеки та відновлення України.

Мета і задачі дослідження. Мета цієї дипломної роботи полягає в розробці інформаційної системи для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа, яка б дозволила підвищити ефективність і безпеку розмінування. Значення роботи полягає в її потенційному внеску у вирішення критичної проблеми для України, де щорічно тисячі гектарів землі залишаються непридатними для використання через наявність мін. Розробка такої системи може не лише зберегти людські життя, а й сприяти економічному відновленню регіонів, забезпечивши можливість їхнього подальшого використання в сільському господарстві, інфраструктурі та інших сферах. Для досягнення цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

- проаналізувати існуючі методи виявлення мін і їхні обмеження;
- вивчити принципи роботи осциляторних нейронних мереж, зокрема моделі Хопфа;
- розробити архітектуру згорткової нейронної мережі для обробки сигналів, отриманих від сенсорів;
- провести тестування системи на реальних або симульованих даних;
- оцінити ефективність і точність запропонованого підходу.

Об'єктом дослідження є процес виявлення мін у різних середовищах (ґрунт, вода) з використанням сенсорних технологій і штучного інтелекту.

Предметом дослідження є інформаційна система, що базується на осциляторній згортковій нейронній мережі Хопфа, як частина процесу виявлення мін, яка

забезпечує аналіз і обробку даних від сенсорів для ідентифікації небезпечних об’єктів.

Наукова новизна одержаних результатів. У рамках роботи запропоновано нову архітектуру осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа для задач виявлення мін, яка відрізняється від відомих рішень підвищеною адаптивністю до змінних умов середовища і зниженою кількістю хибних спрацьовувань. Отримані результати є подальшим розвитком існуючих моделей нейронних мереж і можуть бути використані для інших задач обробки сигналів. Новизна полягає в інтеграції динамічних моделей Хопфа з традиційними згортковими мережами, що дозволяє досягти кращих результатів у порівнянні з попередніми підходами.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть бути використані для створення прототипів інформаційних систем виявлення мін, які будуть застосовуватися в гуманітарному розмінуванні та військових операціях. Рекомендації щодо використання системи можуть бути спрямовані державним органам, військовим структурам і міжнародним організаціям, що займаються питаннями безпеки. Практичне застосування системи сприятиме зменшенню ризиків для населення України та прискоренню процесу відновлення територій.

Апробація результатів бакалаврської кваліфікаційної роботи. Результати досліджень, виконаних у рамках бакалаврської кваліфікаційної роботи, були апробовані на IX Міжнародній науковій конференції «Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття», яка відбулася 16 травня 2025 року в м. Миколаїв, Україна. На конференції було представлено наукову роботу «Виявлення прихованих мін за допомогою згортково-осциляторної нейронної мережі Хопфа», яка отримала позитивні відгуки та була рекомендована до публікації.

Публікації. Опубліковано тези доповіді, у яких викладено основні результати бакалаврської кваліфікаційної роботи:

Лисецький В. Л., Хобор О. Р., Пелещак І. Р. Виявлення прихованих мін за допомогою згортково-осциляторної нейронної мережі Хопфа // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: тези доповідей IX Міжнар. наук. конф., 16 трав. 2025 р., м. Миколаїв, Україна. Миколаїв, 2025. URL: https://archives.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceedings/issue/view/16.05.2025.

РОЗДІЛ 1

Аналітичний огляд літературних та інших джерел

1.1 Традиційні методи виявлення мін

Традиційні методи виявлення мін є основою гуманітарного розмінування в зонах, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ERW). Вони включають металодетектори, грунтовий радар (GPR), інфрачервоне випромінювання (IR), використання тренованих тварин і ручні методи. Результативність методів варіюється в залежності від виду мін, навколишніх факторів та ресурсів, які можна залучити.

Металодетектори є найпоширенішим інструментом завдяки доступності та портативності. Вони працюють на основі електромагнітної індукції: котушка створює магнітне поле, яке взаємодіє з металевими об’єктами, генеруючи сигнали [1]. Сучасні моделі, як MINEX 4.610, зменшують вплив мінералізації ґрунту, знижуючи хибні спрацьовування. Однак металодетектори неефективні для пластикових мін із мінімальним вмістом металу, які поширені в сучасних конфліктах. У зонах із металевим сміттям (уламки снарядів) вони генерують численні хибні сигнали, що уповільнює розмінування [2].

Ґрунтовий радар (GPR) використовує електромагнітні хвилі для створення зображень підповерхневих об’єктів. Він здатен виявляти як металеві, так і неметалеві міни, що робить його універсальним [3]. GPR формує двовимірні або тривимірні карти, але його ефективність знижується у вологих чи глинистих ґрунтах, які поглинають сигнали. Шум від природних об’єктів (корені, камені) ускладнює ідентифікацію мін, а висока вартість обладнання обмежує його застосування в країнах із низькими ресурсами [4].

Інфрачервоне випромінювання (IR) базується на виявленні температурних відмінностей між мінами та ґрунтом за допомогою термокамер [5]. Пасивні IR-системи фіксують природне теплове випромінювання, тоді як активні використовують зовнішнє джерело тепла. Метод швидкий і енергозберігаючий, але

залежить від вологості, температури та часу доби. У вологих умовах теплові контрасти згладжуються, що знижує точність [5].

Треновані тварини, такі як собаки та африканські щури (програма APOPO), виявляють запахи вибухівки, ігноруючи металеве сміття [6]. Щури тренуються дряпати ґрунт над міною, отримуючи їжу як винагороду. Точність методу досягає 95% за правильного тренування, а економічність робить його привабливим для гуманітарного розмінування [7]. Проте логістичні виклики (транспортування, догляд) ускладнюють застосування в екстремальних умовах.

Ручні методи, такі як візуальний огляд і зондування ґрунту зондами, є найпростішими, але небезпечними. Вони застосовуються після спрацьовування металодетекторів, але потребують значного часу й підвищують ризик для операторів [8]. У регіонах із обмеженими ресурсами ці методи залишаються поширеними через низьку вартість.

Таблиця 1.1

Порівняльна таблиця методів виявлення мін

Метод	Переваги	Обмеження	Використання
Металодетектори	Доступність, портативність	Неефективність для пластикових мін	Постконфліктні зони
GPR	Виявлення неметалевих мін	Висока вартість, залежність від ґрунту	Військові операції, археологія
IR	Швидкість, низьке енергоспоживання	Залежність від умов, мала глибина	Нічні операції, сухі регіони
Тварини	Економічність, ефективність	Логістичні складнощі, тренування	Гуманітарне розмінування
Ручні методи	Низька вартість	Небезпека, низька ефективність	Сільські райони

1.2. Сигнальна обробка для GPR

Сигнальна обробка є ключовим етапом у підвищенні ефективності грунтового радару (GPR), оскільки необроблені дані містять шум від неоднорідностей ґрунту,

коренів чи каменів. Сучасні методи дозволяють зменшувати шум, підвищувати контрастність сигнатур мін і покращувати локалізацію об’єктів.

Вейвлетні перетворення (2-D SWT) ефективно видаляють горизонтальні смуги шуму в B-сканах GPR, зберігаючи гіперболічні сигнатури мін [9]. Вони розкладають сигнал на частотні компоненти, що полегшує виділення корисної інформації. Наприклад, вейвлет-функція Добеши підвищує контрастність зображень у піщаних ґрунтах. Проте ефективність залежить від вибору базисної функції та рівня декомпозиції, що вимагає налаштування для конкретних умов [9].

Міграція даних (методи Столта або Кірхгофа) фокусує відбиті сигнали, корегуючи геометричні спотворення, викликані швидкістю поширення хвиль у ґрунті [10]. Метод Столта є швидким для однорідних середовищ, тоді як Кірхгофа краще підходить для неоднорідних ґрунтів, таких як глинисті. Обмеження — потреба в точних даних про діелектричні властивості ґрунту, які складно отримати в польових умовах [10].

Адаптивні фільтри, такі як фільтр Калмана, коригують сигнали в реальному часі, зменшуючи перешкоди від електромагнітних джерел або змін вологості [11]. Вони адаптуються до умов середовища, але чутливі до нестабільності вхідних даних, що може знижувати якість B-сканів.

Аналіз у часовій-частотній області (наприклад, короткочасне перетворення Фур’є) виділяє динамічні характеристики сигналів, що допомагає розпізнавати слабкі сигнатури мін у шумному середовищі [12]. Цей метод ефективний, але потребує значних обчислювальних ресурсів.

Перспективи включають інтеграцію сигнальної обробки з методами штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації аналізу даних. Хмарні платформи можуть спростити обробку в польових умовах, що є актуальним для гуманітарного розмінування в Україні [12].

1.3 Машинне навчання та нейронні мережі

Машинне навчання (ML) революціонізує обробку даних GPR, дозволяючи автоматизувати виявлення мін, зменшувати хибні спрацьовування та адаптуватися до складних умов.

Автоенкодери стискають дані GPR до компактного представлення, виявляючи аномалії, що відповідають мінам, із точністю до 98% [13]. Вони ефективні для багатоканальних даних, але потребують великих маркованих наборів для тренування, що ускладнює їх застосування в регіонах із обмеженим доступом до даних [13].

Згорткові нейронні мережі (CNN) витягують просторові ознаки з B-сканів GPR, такі як гіперболічні сигнатури мін, досягаючи точності 95% у піщаних ґрунтах [14]. Наприклад, CNN класифікують об’єкти за формою та текстурою, але не враховують тимчасові динаміки, що знижує ефективність у вологих чи неоднорідних ґрунтах [14].

Рекурентні нейронні мережі (RNN), зокрема LSTM, моделюють послідовності сигналів, що важливо для аналізу часових рядів GPR [15]. Гібридні моделі CNN-LSTM поєднують просторові та часові ознаки, підвищуючи точність у складних умовах. Проте RNN мають високу обчислювальну складність і чутливі до зникнення градієнта [15].

Генеративні змагальні мережі (GAN) створюють синтетичні B-скани, що імітують сигнатури мін у різних ґрунтах [16]. Це полегшує тренування моделей у разі обмеженого доступу до реальних даних, що актуально для зон конфліктів, таких як Україна. Однак якість синтетичних даних залежить від ретельного налаштування GAN [16].

Інші методи, такі як підтримка векторних машин (SVM), класифікують об’єкти за заздалегідь визначеними ознаками, але поступаються нейронним мережам у точності при роботі з шумними даними [17].

Перспективи включають трансферне навчання для адаптації моделей до нових умов із мінімальними даними та використання хмарних платформ для обробки даних

у реальному часі [17]. Інтеграція ML із сигнальною обробкою (наприклад, вейвлетними перетвореннями) може додатково підвищити ефективність.

1.4 Осциляторні нейронні мережі

Осциляторні нейронні мережі (ONN) є інноваційним підходом, що імітує періодичну поведінку нейронів за допомогою осциляторів Хопфа [18]. Вони моделюють динамічні сигнали GPR, що підвищує точність виявлення мін у шумному середовищі (до 97% у піщаних і глинистих ґрунтах) [19].

Архітектура та принципи: ONN включають шари осциляторів, які синхронізуються для виділення просторово-часових ознак. Осциляторні згорткові нейронні мережі (OCNN) обробляють багатоканальні дані GPR, витягуючи гіперболічні сигнатури мін [19]. На відміну від автоенкодерів, OCNN фокусуються на динамічних компонентах сигналів, що робить їх ефективними для вологих чи неоднорідних ґрунтів.

Переваги: Порівняно з CNN, ONN краще враховують тимчасові залежності, а порівняно з RNN — мають меншу обчислювальну складність і не страждають від зникнення градієнта [19]. OCNN адаптуються до змін умов середовища, що є критичним для гуманітарного розмінування.

Обмеження: Налаштування параметрів (частота, амплітуда осциляцій) є складним і потребує оптимізації. Обробка багатоканальних даних у реальному часі вимагає потужних обчислювальних ресурсів, що обмежує використання ONN у портативних системах [19].

Перспективи: Автоматичне налаштування гіперпараметрів за допомогою байєсівської оптимізації може спростити конфігурацію ONN [20]. Гібридні моделі, що поєднують OCNN із CNN, підвищать точність витягування ознак. Інтеграція з багатоканальними GPR-системами та дронами відкриває можливості для швидкого обстеження великих територій, що актуально для України, де мінне забруднення є критичною проблемою [20].

Практичне застосування: ONN можуть стати основою інформаційної системи для розмінування, особливо для виявлення пластикових мін у складних ґрунтах. Їхня здатність моделювати динамічні сигнали забезпечує перевагу над традиційними методами та ML.

1.5 Критична оцінка

Традиційні методи виявлення мін (металодетектори, GPR, IR, тварини, ручні методи) мають суттєві обмеження: неефективність для пластикових мін, залежність від умов середовища, високі ризики для операторів. Металодетектори залишаються доступними, але не справляються з сучасними загрозами. GPR є універсальним, але дорогим і чутливим до вологості [3]. IR-методи швидкі, але ненадійні у вологих умовах [5]. Тварини економічні, але потребують логістики [6]. Ручні методи небезпечні й повільні [8].

Методи сигнальної обробки (вейвлетні перетворення, міграція даних, адаптивні фільтри) покращують ефективність GPR, зменшуючи шум і підвищуючи контрастність сигнатур мін [9, 10]. Проте вони не усувають проблеми неоднорідності ґрунтів і потребують точних даних про середовище.

Машинне навчання (автоенкодери, CNN, RNN, GAN) автоматизує обробку даних, підвищуючи точність до 95-98% [13, 14]. Однак ML потребує великих наборів даних і обчислювальних ресурсів, що ускладнює впровадження в регіонах із обмеженими можливостями [17].

Осциляторні нейронні мережі на основі моделі Хопфа є перспективними завдяки моделюванню динамічних сигналів, що забезпечує високу точність у складних умовах [19]. OCNN перевершують CNN і RNN за адаптивністю та обчислювальною ефективністю, але потребують оптимізації параметрів і тестування в реальних умовах [20].

Пропонована інформаційна система з OCNN може значно підвищити ефективність гуманітарного розмінування, особливо в Україні, поєднуючи високу точність, адаптивність і здатність виявляти пластикові міни.

Висновок до розділу 1

Аналіз методів виявлення мін показує, що традиційні підходи (металодетектори, GPR, IR, тварини, ручні методи) мають обмеження, пов’язані з точністю, безпекою та умовами середовища. Методи сигнальної обробки покращують GPR, але не вирішують проблему шуму. Машинне навчання автоматизує обробку даних, але потребує ресурсів. Осциляторні нейронні мережі на основі моделі Хопфа пропонують інноваційний підхід, моделюючи динамічні сигнали з точністю до 97%. Розробка інформаційної системи з OCNN є актуальною для гуманітарного розмінування, особливо в Україні, де проблема мінного забруднення залишається критичною.

РОЗДІЛ 2

Системний аналіз об’єкта дослідження

Системний аналіз — це методологія дослідження складних систем, яка дозволяє глибоко зрозуміти принципи їх функціонування, структуру, логіку взаємодії компонентів та вплив зовнішніх факторів. У сфері інформаційних технологій цей підхід є ключовим для створення ефективних IT-систем, що складаються з багатьох взаємопов’язаних елементів: програмного забезпечення, апаратного забезпечення, мереж, баз даних тощо.

Об'єктом дослідження в цій роботі є процес виявлення мін у різних середовищах, таких як ґрунт, пісок, глина тощо, за допомогою георадару та осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа (OCNN-Hopf). Системний аналіз цього процесу охоплює дослідження всіх етапів: від збору сирих даних георадаром у вигляді B-сканів, їх попередньої обробки, витягування ознак за допомогою OCNN-Hopf, до класифікації та оцінки результатів. Це дозволяє зрозуміти, як кожен компонент системи впливає на загальну ефективність виявлення мін і як оптимізувати процес для різних умов середовища.

Метою системного аналізу є не лише дослідження архітектури системи, але й формування чіткого розуміння процесу виявлення мін, виявлення вузьких місць, помилок у логіці взаємодій або ризиків, пов’язаних із продуктивністю чи адаптивністю до умов середовища. Це забезпечує створення IT-рішення, яке є ефективним, гнучким і придатним для використання в реальних сценаріях розмінування.

Системний аналіз передбачає збір і структуризацію вимог, дослідження взаємозв’язків між компонентами, формулювання проблеми, розробку та оцінку варіантів вирішення, вибір оптимального підходу та планування його впровадження. У результаті створюється фундамент для інформаційної системи, що відповідає поставленим вимогам і забезпечує високу точність та безпеку.

2.1. Дерево цілей

Дерево цілей — це потужний інструмент системного аналізу, що широко використовується в IT-проєктах для структуризації та візуалізації цілей системи або процесу. Воно допомагає логічно розкласти загальну мету проєкту на підцілі та конкретні завдання, формуючи ієрархічну структуру, яка відображає шлях до досягнення кінцевого результату. Такий підхід особливо корисний у складних IT-системах, де важливо чітко бачити, як реалізація окремих компонентів сприяє досягненню стратегічної мети.

Цілі в дереві формулюються як конкретні результати, яких потрібно досягти в межах проєкту, або як ключові етапи на шляху до завершення розробки. Візуальна модель дозволяє не лише краще розуміти логіку побудови системи, а й розподіляти ресурси, встановлювати пріоритети, відповідальність і контрольні точки.

На верхньому рівні дерева розташовується головна ціль проєкту — наприклад, створення повнофункціонального програмного продукту або впровадження нової IT-системи. У моїй роботі дерево цілей застосовується для конкретизації процесу виявлення мін. Вона деталізується на підцілі, які охоплюють основні напрями роботи: розробку інтерфейсу, реалізацію бекенду, забезпечення безпеки, тестування, інтеграцію тощо. При цьому кожна підціль повинна мати чіткий обсяг, конкретні вимоги та призначених відповідальних осіб.

Цілі в дереві формулюються як конкретні результати, а візуальна модель допомагає розподіляти ресурси, встановлювати пріоритети та контрольні точки. Баланс між підцілями за масштабом і значущістю є критичним для ефективності проєкту. А на рисунку 2.1 зображено дерево цілей інформаційної системи для виявлення мін.



Рис. 2.1 Дерево цілей

2.1.1 Генеральна мета

Генеральною метою дослідження є розробка інформаційної системи для автоматичного виявлення мін у B-сканах георадару за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа, яка забезпечує точність виявлення не нижче 85% та підвищує безпеку розмінування завдяки автоматизації. Для конкретизації мети використано метод дерева цілей, що включає три аспекти: підготовка даних, обробка даних мережею OCNN-Hopf та класифікація і оцінка результатів.

2.1.2 Аспекти генеральної мети та критерії якості функціонування системи

Генеральна мета розбивається на три ключові аспекти, які відображають основні напрями роботи системи:

1. *Підготовка даних B-сканів*

Цей аспект фокусується на якісній підготовці даних для подальшої обробки. Він включає:

- Завантаження та попередня обробка даних: Зчитування сирих B-сканів у форматі npy, усунення аномалій (наприклад, NaN, Inf) та нормалізація значень для забезпечення коректного введення в модель.
- Аугментація даних: Генерація додаткових зразків шляхом трансформацій для балансування класів і підвищення якості навчання моделі.
- Витягування патчів: Розбиття B-сканів на фрагменти розміром 64×64×1 для обробки нейронною мережею.

2. *Обробка даних мережею OCNN-Hopf*

Цей аспект стосується використання осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа для аналізу підготовлених даних. Він включає:

- Ініціалізація осциляторів: Налаштування початкових параметрів осциляторного шару, таких як частота або параметр мю.
- Обчислення динаміки Хопфа: Генерація часових станів осциляторів для витягування динамічних ознак із патчів.
- Формування часового стеку ознак: Створення послідовності ознак, які передаються для класифікації.

3. *Класифікація та оцінка результатів*

Цей аспект охоплює фінальний етап обробки, де система визначає наявність мін і оцінює якість своєї роботи. Він включає:

- Класифікація патчів: Визначення ймовірностей належності патчів до класів "з мінами" або "без мін" із застосуванням порогу.
- Оцінка метрик якості: Обчислення показників, таких як точність, чутливість і специфічність.
- Просторова перевірка узгодженості: Корекція результатів із урахуванням просторових зв’язків між сусідніми патчами для підвищення точності.

2.1.3 Критерії якості функціонування системи

Кожен із аспектів генеральної мети пов'язаний із конкретними критеріями якості, які відображені на діаграмі дерева цілей:

- *Сумісність ≥ 95%:* Цей критерій відноситься до аспекту підготовки даних B-сканів і забезпечує, що система може ефективно обробляти типові B-скани розміром 170×440×1 з рівнем сумісності не нижче 95%. Це гарантує інтеграцію з існуючим обладнанням без значних адаптацій.
- *Швидкість ≤ 0.1 с:* Цей критерій стосується обробки даних мережею OCNN-Hopf і гарантує, що час обробки одного B-скану або патча не перевищує 0.1 секунди. Це забезпечує можливість роботи системи в реальному часі, що є важливим для оперативного реагування в польових умовах.
- *Безпека (FNR ≤ 1%):* Цей критерій пов'язаний із класифікацією та оцінкою результатів. Частка пропущених мін (False Negative Rate, FNR) не повинна перевищувати 1%, що означає, що система ідентифікує щонайменше 99% усіх наявних мін, мінімізуючи ризик для операторів.
- *Точність ≥ 85%:* Також відноситься до класифікації та оцінки результатів. Загальна точність моделі (Accuracy) повинна бути не нижче 85%, що забезпечує надійність системи у розпізнаванні мін серед інших об'єктів або перешкод у B-сканах.

2.2. Визначення альтернативних варіантів побудови системи

Для забезпечення оптимальної реалізації інформаційної системи виявлення мін у B-сканах георадару необхідно розглянути альтернативні варіанти її побудови. Це дозволить оцінити різні підходи до розробки системи, враховуючи технічні, економічні та операційні аспекти, а також обрати оптимальний варіант, який найкраще відповідає цілям проєкту та критеріям якості, визначеним у дереві цілей (див. Рис. 2.1).

Альтернативні варіанти побудови системи формуються на основі різних технологічних підходів до обробки B-сканів, архітектури нейронної мережі, апаратного забезпечення та способів інтеграції з георадарними пристроями. Нижче наведено три основні альтернативні варіанти:

Варіант 1: Базова модель OCNN-Hopf із локальною обробкою

- Опис: Використання осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа (OCNN-Hopf) із локальною обробкою даних на портативному пристрої, підключеному до георадару. Обробка B-сканів і класифікація патчів виконуються в реальному часі без підключення до хмарних сервісів. Модель оптимізована для роботи на апаратному забезпеченні середньої потужності (наприклад, NVIDIA Jetson Nano).
- Переваги: Висока автономність, низька затримка обробки, відсутність залежності від мережевого з’єднання.
- Недоліки: Обмежена обчислювальна потужність може знизити швидкість обробки великих обсягів даних; складність масштабування моделі для складніших сценаріїв.

Варіант 2: Гібридна модель із хмарною обробкою

- Опис: Комбінація локальної попередньої обробки B-сканів (нормалізація, витягування патчів) на пристрої з подальшою передачею даних у хмарне середовище для обробки OCNN-Hopf і класифікації. Хмарна інфраструктура (наприклад, AWS або Google Cloud) забезпечує високу обчислювальну потужність і можливість використання GPU/TPU для прискорення обробки.
- Переваги: Висока швидкість обробки, можливість масштабування, легке оновлення моделі та інтеграція з іншими системами через API.
- Недоліки: Залежність від стабільного інтернет-з’єднання, вищі витрати на хмарні ресурси, потенційні ризики безпеки даних.

Варіант 3: Альтернативна нейронна архітектура (CNN + LSTM)

- Опис: Заміна OCNN-Hopf на комбінацію згорткової нейронної мережі (CNN) для витягування просторових ознак і рекурентної нейронної мережі (LSTM) для аналізу часових залежностей у B-сканах. Обробка виконується на локальному сервері з потужним GPU (наприклад, NVIDIA RTX 3080).
- Переваги: Добре вивчена архітектура, підтримка стандартними бібліотеками (TensorFlow, PyTorch), потенційно вища точність у специфічних сценаріях.
- Недоліки: Вища складність реалізації, більші вимоги до апаратного забезпечення, можлива нижча адаптивність до динамічних характеристик B-сканів порівняно з OCNN-Hopf.

2.2.1 Вибір оптимального варіанту за методом аналітичної ієрархії (МАІ)

Для вибору оптимального варіанту побудови системи використано метод аналітичної ієрархії (МАІ), який є ефективним інструментом для прийняття рішень у складних задачах із кількома критеріями. МАІ дозволяє структурувати задачу у вигляді ієрархії, оцінити важливість критеріїв і порівняти альтернативи за цими критеріями, щоб обрати найкращий варіант.

Формування ієрархії МАІ

Ієрархія МАІ базується на дереві цілей, визначеному в підрозділі 2.1. На верхньому рівні розташована генеральна мета — розробка інформаційної системи для автоматичного виявлення мін із точністю ≥ 85% і безпекою (FNR ≤ 1%). На другому рівні — критерії якості, які відповідають аспектам генеральної мети:

- Сумісність (C1): Можливість інтеграції з георадарними пристроями (вага: 0.2).
- Швидкість (C2): Час обробки одного B-скану або патча ≤ 0.1 с (вага: 0.3).
- Безпека (C3): Частка пропущених мін (FNR) ≤ 1% (вага: 0.3).
- Точність (C4): Загальна точність моделі ≥ 85% (вага: 0.2).

Ваги критеріїв визначено на основі їхньої важливості для цілей проєкту, де швидкість і безпека мають найвищий пріоритет через вимоги реального часу та критичність безпеки розмінування.

На нижньому рівні ієрархії — три альтернативні варіанти: Варіант 1 (OCNN-Hopf локально), Варіант 2 (гібридна модель із хмарою), Варіант 3 (CNN + LSTM).

Парне порівняння критеріїв

Для оцінки важливості критеріїв використано шкалу Сааті (1–9), де 1 — однакова важливість, 9 — абсолютна перевага. Результати наведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Матриця парного порівняння критеріїв

	C1 (Сумісність)	**C2 (Швидкість)**	**C3 (Безпека)**	**C4 (Точність)**
C1	1	1/3	1/3	1
C2	3	1	1	3
C3	3	1	1	3
C4	1	1/3	1/3	1

Нормалізовані власні вектори дають ваги: C1 = 0.2, C2 = 0.3, C3 = 0.3, C4 = 0.2. Індекс узгодженості (CI) = 0.0, що свідчить про повну узгодженість матриці.

Оцінка альтернатив за кожним критерієм

Для кожного критерію побудовано матриці парного порівняння альтернатив. Оцінки базуються на технічних характеристиках і експертних припущеннях:

Сумісність (C1):

- Варіант 1: Висока сумісність через локальну обробку (оцінка 0.5).
- Варіант 2: Середня через залежність від хмари (оцінка 0.3).
- Варіант 3: Висока, але складніша інтеграція (оцінка 0.2).

Швидкість (C2):

- Варіант 1: Середня через обмеження апаратного забезпечення (оцінка 0.3).
- Варіант 2: Висока завдяки хмарним GPU (оцінка 0.5).

- Варіант 3: Низька через складність CNN + LSTM (оцінка 0.2).

Безпека (C3):

- Варіант 1: Висока завдяки OCNN-Hopf (оцінка 0.4).
- Варіант 2: Висока, але ризики передачі даних (оцінка 0.3).
- Варіант 3: Середня через меншу адаптивність (оцінка 0.3).

Точність (C4):

- Варіант 1: Висока для OCNN-Hopf (оцінка 0.4).
- Варіант 2: Висока завдяки оптимізації в хмарі (оцінка 0.4).
- Варіант 3: Потенційно вища, але складніша (оцінка 0.2).

Обчислення глобальних пріоритетів

Глобальний пріоритет кожної альтернативи обчислюється як сума добутків оцінок за критеріями на ваги критеріїв:

Варіант 1: $0.5 \cdot 0.2 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.2 = 0.39$

Варіант 2: $0.3 \cdot 0.2 + 0.5 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.2 = 0.38$

Варіант 3: $0.2 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.2 = 0.23$

На основі обчислень Варіант 1 (OCNN-Hopf із локальною обробкою) має найвищий глобальний пріоритет (0.39), що робить його оптимальним вибором. Цей варіант забезпечує баланс між сумісністю, швидкістю, безпекою та точністю, а також є автономним, що критично для польових умов розмінування.

Аналіз альтернативних варіантів побудови системи виявив, що локальна обробка з використанням OCNN-Hopf (Варіант 1) є оптимальним рішенням. Метод аналітичної ієрархії дозволив структуровано оцінити альтернативи за критеріями, визначеними в дереві цілей, і підтвердив перевагу Варіанту 1 завдяки його автономності, сумісності та відповідності вимогам безпеки й точності. Цей вибір буде основою для подальшої реалізації системи.

2.3. Конкретизація функціонування системи

Наступний етап у розробці нашої системи передбачає розширення її функціональних можливостей та структури за допомогою методологічного підходу. Це дасть змогу визначити ефективні методи збору ключової інформації про функціонал, знайти шляхи досягнення цілей нашого дослідження та отримати дані про саму систему. Для цього найкраще підходить методологія IDEF (Integrated Definition), яка є сукупністю методів для моделювання бізнес-процесів, інформаційних систем, програмного забезпечення та технічних систем. Ці методи сприяють створенню діаграм і моделей, що відображають функціональні та структурні характеристики процесів, залежності між елементами та взаємодію між компонентами системи.

IDEF включає різні підходи до моделювання, зокрема IDEF0, IDEF1, IDEF2 та IDEF3, які дозволяють детально аналізувати процеси, дані та системи з різних перспектив. Також застосовуються стандартизовані способи візуалізації, такі як діаграма зв’язків сутностей (Entity-Relationship Diagram, ERD) та діаграма потоків даних (Data Flow Diagram, DFD), що допомагають показати зв’язки між даними та процесами [21].

Розглянемо детальніше кожен рівень моделювання:

1. **IDEF0** забезпечує детальний опис функціональних аспектів системи або процесу, включаючи їх взаємодію з зовнішнім середовищем. Використовуються графічні символи для зображення функцій, вхідних і вихідних даних, ресурсів, механізмів контролю та точок взаємодії. Основний елемент — функція, яка виконує конкретну дію. IDEF0 дозволяє візуалізувати бізнес-процеси на різних рівнях деталізації, сприяючи глибшому розумінню, аналізу проблем та їх вирішенню.
2. **IDEF1** застосовується для аналізу та проєктування інформаційних систем і специфічних процесів. Використовується для створення блок-діаграм, які

показують структуру системи, її функції та взаємозв'язки, допомагаючи виявити потенційні проблеми.

Конкретизація функціонування системи проводиться за допомогою методології IDEF0, яка дозволяє моделювати процеси, відображаючи їх функціональні та структурні характеристики. У цій роботі IDEF0 використовується для деталізації процесу виявлення мін у B-сканах георадару.

Для моделювання основного процесу системи — виявлення мін у B-сканах георадару — була побудована контекстна діаграма IDEF0, яка зображена на рис. 2.3. Ця діаграма відображає основну функцію системи, її вхідні та вихідні дані, а також механізми та керуючі впливи.



Рис. 2.2 Контекстна діаграма виявлення мін у B-сканах георадару (A-0)

Основна функція системи полягає в автоматичному аналізі B-сканів георадару для виявлення мін із використанням осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа. Вихідні дані — це класифікація патчів із B-сканів, яка вказує на наявність чи відсутність мін (0 – без мін, 1 – з мінами). Вхідними даними є сирі B-скани георадару у форматі npy-файлу. Для реалізації використано такі механізми:

- TensorFlow/Keras: Бібліотека для створення та тренування нейронної мережі.
- Python Client: Скрипти для обробки даних і запуску моделі

Важливим аспектом є використання осциляторного шару (HopfOscillatorLayer), який забезпечує обробку динамічних характеристик B-сканів. У розроблюваній системі обрано створення моделі OCNN-Hopf, яка використовується для аналізу патчів розміром 64×64×1, отриманих із B-сканів. Наприклад, після обробки модель повертає ймовірності належності патчів до класу "з мінами", які далі класифікуються за порогом. Система може інтегруватися з георадарними пристроями через обробку їхніх даних у форматі npy, а також потенційно використовувати API для збереження результатів класифікації чи інтеграції з іншими платформами, наприклад, для відображення результатів у мобільних додатках.

Основними перевагами TensorFlow/Keras є гнучкість у налаштуванні архітектури моделі, підтримка GPU для прискорення обчислень і наявність інструментів для оцінки якості (наприклад, метрики precision, recall). Це дозволяє ефективно обробляти великі обсяги даних і забезпечувати зручну взаємодію з системою. На виході роботи системи отримуємо класифікацію патчів із можливістю зміни статусу з "невідомо" на "з мінами" або "без мін". Нижче деталізовано аспекти системи. Деталізація основного процесу представлена на рис. 2.4, де показано три підпроцеси: підготовка даних, витягування осциляторних ознак та класифікація патчів.



Рис.2.3 Обробка та класифікація B-сканів для виявлення мін

Процес виявлення мін складається з трьох підпроцесів:

1. Підготовка даних B-сканів.
2. Витягування осциляторних ознак.
3. Класифікація патчів.

A1: Підготовка даних B-сканів

Цей підпроцес отримує на вхід сирі B-скани георадару (формат 170×440×1) і готує їх для подальшої обробки. Вхідними даними є масив даних із георадару. На виході — підготовлені патчі розміром 64×64×1. Для коректної роботи використовується механізм попередньої обробки з PreProcessing.py, який включає нормалізацію даних і витягування патчів із заданим кроком (patch_stride). Після завершення цього підпроцесу система переходить до наступного етапу — витягування ознак.

A2: Витягування осциляторних ознак

Даний підпроцес отримує підготовлені патчі та витягує динамічні ознаки за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа. Вхідними даними є патчі розміром 64×64×1, а на виході — часовий стек осциляторних станів,

сформований шаром HopfOscillatorLayer. Процес керується параметрами осциляторів (наприклад, time_steps, step_size), які визначають поведінку мережі. Механізмом є реалізація моделі з models.py, що дозволяє обробляти сигнали у часовій області.

A3: Класифікація патчів

Цей підпроцес відповідає за класифікацію патчів на основі витягнутих ознак. Вхідними даними є осциляторні ознаки, а на виході — ймовірності належності до класів "з мінами" або "без мін". Класифікація завершується визначенням порогу (наприклад, 0.5), після чого патчам присвоюється статус. Механізмом є багатошарова архітектура з build_improved_model_v2, яка використовує сигмоїдну активацію для бінарного рішення. Після завершення цього підпроцесу система формує остаточний результат — зв’язок між патчами та їхньою класифікацією.

2.4. Побудова ієрархії процесів (функцій, задач)

Діаграма ієрархії процесів — це графічний інструмент, який використовується для візуального представлення структури процесів у межах інформаційної системи або програмного забезпечення. Вона дозволяє наочно показати, як організовані процеси, яким чином вони поділяються на підпроцеси, та як взаємодіють між собою.

Кожен процес на діаграмі зображується у вигляді вузла, а логічні зв’язки та залежності між процесами — у вигляді з’єднувальних ліній. Це забезпечує чітке розуміння загальної картини, допомагає виявити ключові етапи, точки взаємодії та потенційні проблемні зони.

У сфері IT така діаграма широко використовується для структурування робочих процесів у системах, моделювання бізнес-логіки, опису архітектури ПЗ або відображення взаємодії між окремими компонентами системи. Вона є особливо корисною на етапах аналізу, проєктування та оптимізації, коли потрібно побудувати зрозумілу модель системи як для технічної команди, так і для замовника.

Ієрархія процесів системи виявлення мін представлена на рис. 2.4 у вигляді дерева, де вершиною є основний процес "Виявлення мін у B-сканах георадару", а

дочірні вузли — підпроцеси: підготовка даних, обробка мережею OCNN-Hopf та класифікація і оцінка результатів.



Рис.2.4 Ієрархія процесів

Вершиною дерева є процес "Виявлення мін у B-сканах георадару". Він має декілька дочірніх процесів, а саме:

1. Підготовка даних B-сканів
2. Обробка даних мережею OCNN-Hopf
3. Класифікація та оцінка результатів

Відповідно до цього, кожен дочірній процес містить у собі свої підпроцеси, що деталізують етапи реалізації. Для коректного виконання головного процесу необхідно, щоб усі дочірні процеси були виконані.

2.4.1 Детальний опис підпроцесів

До процесу "Підготовка даних B-сканів" належать наступні підпроцеси:

1. Завантаження та попередня обробка даних: Зчитування сирих даних із файлів (наприклад, npy-формату), усунення аномалій (NaN, Inf) і нормалізація значень для забезпечення коректного введення в модель.
2. Аугментація даних: Генерація додаткових зразків шляхом трансформацій для балансування класів і підвищення якості навчання моделі.
3. Витягування патчів: Розбиття B-сканів на фрагменти (наприклад, розміром 64×64×1), які будуть оброблятися мережею.

До процесу "Обробка даних мережею OCNN-Hopf" належать такі етапи:

1. Ініціалізація осциляторів: Налаштування початкових параметрів осциляторного шару мережі, таких як частота або параметр мю, для коректної роботи моделі.
2. Обчислення динаміки Хопфа: Аналіз вхідних патчів через генерацію часових станів осциляторів для витягування динамічних ознак.
3. Формування часового стеку ознак: Створення послідовності ознак, що передаються на наступний етап для класифікації.

До процесу "Класифікація та оцінка результатів" належать такі етапи:

1. Класифікація патчів: Визначення ймовірностей належності кожного патча до класів "з мінами" або "без мін" із застосуванням заданого порогу.
2. Оцінка метрик якості: Обчислення показників, таких як точність, чутливість і специфічність, для оцінки ефективності системи.
3. Просторова перевірка узгодженості: Корекція результатів класифікації з урахуванням просторових зв’язків між сусідніми патчами для підвищення точності виявлення.

Висновок до розділу 2

У розділі 2 розглянуто основи розробки інформаційної системи для виявлення мін у B-сканах георадару за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа (OCNN-Hopf). Системний аналіз визначив головну мету — ефективне виявлення мін — і критерії якості, такі як точність і безпека. Метод дерева цілей структуризував цю мету через підготовку даних, обробку мережею та класифікацію, орієнтуючись на вимірні показники. Ієрархія процесів, побудована за IDEF0, окреслила послідовність і взаємозв’язки задач, ставши основою реалізації. Ці елементи разом заклали фундамент для створення системи, що відповідає поставленим вимогам і ефективно працює в реальних умовах.

РОЗДІЛ 3

Програмні засоби розв‘язання задачі

Для розробки інформаційної системи для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа потрібно було використати сучасні програмні засоби, які забезпечують створення складних нейронних мереж, обробку даних і оцінку ефективності моделі. У цьому розділі розглядаються обрані програмні засоби, їхній вибір, обґрунтування та технічні особливості.

3.1 Вибір та обґрунтування засобів розв’язання задачі

Для реалізації інформаційної системи використано Python та бібліотеки TensorFlow/Keras, NumPy, Scikit-learn, SciPy, Scikit-image, Matplotlib і Pandas. Вибір ґрунтувався на їхній функціональності, поширеності в галузі машинного навчання, сумісності та підтримці кастомних компонентів.

Python обрано як основну мову програмування завдяки простоті, зрозумілості та багатій екосистемі бібліотек [22]. Вона дозволила швидко розробляти та прототипувати складні системи, такі як нейронні мережі, забезпечуючи легку інтеграцію з бібліотеками для обробки даних, створення моделей і візуалізації.

TensorFlow [23] і Keras [24], інтегрований у TensorFlow як високорівневий API, стали основою для побудови та навчання нейронних мереж. Їх обрано через підтримку кастомних шарів, зокрема осциляторного шару Хопфа, а також ефективне навчання на великих наборах даних із можливістю оптимізації за допомогою GPU.

NumPy [25] використано для числових обчислень, роботи з багатовимірними масивами та обробки даних, таких як завантаження, нормалізація та математичні операції над зображеннями. Scikit-learn [26] забезпечило аналіз даних і оцінку моделей, зокрема розбиття набору даних і оцінку за метриками, такими як звіт про класифікацію.

SciPy [27] розширило можливості NumPy функціями для аугментації даних, включаючи еластичні деформації, та просторового аналізу за допомогою KDTree.

Scikit-image [28] застосовано для обробки зображень, покращення їхньої якості техніками на кшталт гауссового розмиття та адаптивної гістограмної еквалізації.

Matplotlib [29] використано для візуалізації тренувальних і валідаційних метрик, що допомагало моніторити процес навчання. Pandas [30] структурувало результати оцінки моделі, зокрема звіти про матрицю плутанини.

Для адаптації системи до задачі розроблено кастомний шар Хопфа (HopfOscillatorLayer) у TensorFlow/Keras [23, 24], який моделює осциляторні патерни, а також кастомні колбеки: ValidationCallback для оцінки метрик precision-recall, ProbabilityCallback для відстеження ймовірностей прогнозів і AdaptiveThresholdCallback для динамічного налаштування порогу класифікації.

3.2 Технічні характеристики обраних програмних засобів

3.2.1 TensorFlow/Keras

TensorFlow, розроблений Google, є бібліотекою з відкритим кодом під ліцензією Apache License 2.0, яка підтримує створення складних нейронних мереж із кастомними шарами, такими як осциляторний шар Хопфа, що було використано в проекті для моделювання осциляторних патернів у даних [23]. Завдяки автоматичній диференціації TensorFlow спрощує обчислення градієнтів, що підвищує ефективність оптимізації моделей [23]. Бібліотека сумісна з GPU та TPU, що забезпечує прискорення обчислень, хоча в проекті використовувалися лише CPU-обчислення [23]. TensorFlow також підтримує розподілене навчання, що забезпечує масштабованість для великих наборів даних, хоча ця функція не застосовувалася [23]. Keras, інтегрований у TensorFlow як високорівневий API, спрощує прототипування архітектур завдяки зрозумілому синтаксису, що полегшило створення та тестування моделі [24]. У проекті TensorFlow/Keras використовувалися для побудови нейронної мережі, реалізації колбеків (ValidationCallback, ProbabilityCallback, AdaptiveThresholdCallback) для моніторингу та оптимізації навчання, а також

інтеграції механізмів уваги та обробки частотного домену для підвищення точності моделі [23, 24].

3.2.2 NumPy

NumPy — це ключова бібліотека для числових обчислень у Python, яка працює під ліцензією BSD і забезпечує швидку та ефективну роботу з багатовимірними масивами, що є основою для обробки даних у машинному навчанні [25]. Вона підтримує широкий набір математичних операцій, таких як нормалізація даних, обчислення середнього значення чи стандартного відхилення, що було використано для підготовки зображень радарних сканів [25]. NumPy оптимізує обчислення завдяки функції broadcasting, яка дозволяє виконувати операції над масивами різного розміру без додаткових витрат пам’яті [25]. Бібліотека легко інтегрується з TensorFlow, SciPy і Scikit-learn, що забезпечило єдиний робочий процес у проекті [25]. У проекті NumPy застосовувалася для завантаження даних, їхньої нормалізації (наприклад, масштабування значень пікселів до діапазону [0, 1]), виконання математичних операцій над масивами зображень і підготовки даних для передачі в нейронну мережу [25].

3.2.3 Scikit-learn

Scikit-learn — бібліотека машинного навчання під ліцензією BSD, яка пропонує стандартизовані інструменти для підготовки даних і оцінки моделей [26]. Вона включає функції для розбиття наборів даних на тренувальні, валідаційні та тестові вибірки, а також обчислення метрик, таких як precision, recall і F1-score, що було використано для оцінки якості виявлення мін [26]. Scikit-learn інтегрується з NumPy і Pandas, що спростило обробку даних і результатів [26]. У проекті бібліотека застосовувалася для розбиття набору даних, створення звітів про класифікацію, оцінки матриць помилок та аналізу балансу класів у даних [26].

3.2.4 SciPy

SciPy, також під ліцензією BSD, розширює можливості NumPy модулями для обробки сигналів, зображень і оптимізації [27]. Бібліотека підтримує структури даних, такі як KDTree, для швидкого просторового аналізу, а також функції для аугментації даних, включаючи еластичні деформації [27]. У проекті SciPy використовувалася для створення еластичних деформацій зображень, що урізноманітнило тренувальний набір і покращило узагальнення моделі [27]. KDTree застосовувався для аналізу просторової консистентності прогнозів, що допомагало враховувати розташування об’єктів на зображеннях [27]. Крім того, SciPy сприяла обробці зображень для підготовки даних до навчання [27].

3.2.5 Scikit-image

Scikit-image — спеціалізована бібліотека для обробки зображень під ліцензією BSD, яка пропонує інструменти для фільтрації, трансформації та покращення якості зображень [28]. Вона інтегрується з NumPy для роботи з масивами пікселів і підтримує техніки, такі як гауссове розмиття та адаптивна гістограмна еквалізація [28]. У проекті Scikit-image застосовувалася для покращення зображень шляхом зменшення шуму за допомогою гауссового розмиття, підвищення контрасту через адаптивну гістограмну еквалізацію та зміни розмірів зображень для забезпечення консистентності даних перед подачею в нейронну мережу [28].

3.2.6 Matplotlib

Matplotlib — бібліотека для візуалізації даних під ліцензією Matplotlib License (на основі PSF License), яка забезпечує створення статичних і динамічних графіків із гнучкими налаштуваннями стилів і масштабів [29]. Вона підтримує візуалізації публікаційної якості та інтегрується з NumPy і Pandas для обробки даних [29]. У проекті Matplotlib використовувалася для побудови графіків тренувальних і

валідаційних метрик, таких як втрати (loss) і точність (accuracy), що допомагало моніторити процес навчання та виявляти проблеми, наприклад, перенавчання [29].

3.2.7 Pandas

Pandas — бібліотека для роботи зі структурованими даними під ліцензією BSD, яка забезпечує зручні інструменти для маніпуляції таблицями (DataFrame) і аналізу [30]. Вона підтримує операції, такі як фільтрація, групування та об'єднання даних, і інтегрується з NumPy і Scikit-learn [30]. У проекті Pandas застосовувалася для обробки результатів оцінки моделі, створення структурованих звітів про матрицю помилок та аналізу статистичних показників для оцінки якості прогнозів [30].

3.3 Таблиця порівняння програмних засобів

Нижче наведено таблицю, яка підсумовує основні характеристики та застосування обраних програмних засобів у проекті.

Таблиця 3.1

Порівняльна таблиця програмних засобів

Програмний засіб	Мова	Ліцензія	Основні функції	Застосування в проекті
TensorFlow/Keras	Python	Apache 2.0	Побудова нейронних мереж, кастомні шари, GPU-підтримка	Створення моделі з шаром Хопфа, навчання, колбеки
NumPy	Python	BSD	Обробка масивів, числові операції	Обробка даних, нормалізація, математичні операції
Scikit-learn	Python	BSD	Розбиття даних, оцінка моделей	Розбиття набору даних, оцінка метрик
SciPy	Python	BSD	Обробка зображень, аугментація	Еластичні деформації, KDTree
Scikit-image	Python	BSD	Обробка зображень, фільтрація	Покращення зображень, зміна розмірів
Matplotlib	Python	Matplotlib License	Візуалізація даних	Побудова графіків метрик навчання

Продовження таблиці 3.1

Pandas	Python	BSD	Маніпуляція даними	Обробка результатів оцінки моделі

Висновок до розділу 3

В даному розділі описано вибір та обґрунтування програмних засобів, що були використані для розробки інформаційної системи виявлення мін на основі осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа. Основною мовою програмування обрано Python завдяки його простоті, зрозумілості та розвиненій екосистемі бібліотек, що забезпечило ефективну прототипізацію та реалізацію складних алгоритмів. Використання TensorFlow/Keras дозволило створити гнучку архітектуру моделі з кастомними шарами, такими як шар Хопфа, а також забезпечило підтримку оптимізації на GPU, хоча в проекті застосовувалися лише CPU-обчислення. Бібліотеки NumPy та SciPy забезпечили потужні інструменти для обробки числових даних і аугментації зображень, включаючи еластичні деформації, що підвищило якість тренувального набору. Scikit-learn сприяло розбиттю даних і оцінці моделі за ключовими метриками, такими як precision, recall і F1-score, тоді як Scikit-image оптимізувало обробку радарних знімків через фільтрацію та підвищення контрасту. Matplotlib і Pandas забезпечили ефективну візуалізацію результатів навчання та структурований аналіз даних, що полегшило моніторинг і оцінку процесу. Розробка кастомних колбеків, таких як ValidationCallback, ProbabilityCallback і AdaptiveThresholdCallback, додала системі адаптивності та точності в налаштуванні порогу класифікації. Таким чином, обрані програмні засоби в сукупності створили надійну основу для реалізації системи, що відповідає вимогам задачі виявлення мін і демонструє високу ефективність у роботі з радарними даними.

РОЗДІЛ 4
Практична реалізація

4.1. Опис створеного програмного засобу

Інформаційна система для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа є програмним продуктом, розробленим на мові програмування Python із застосуванням бібліотеки TensorFlow. Ця система призначена для обробки радарних знімків і класифікації їх на наявність або відсутність мін. Вона має модульну структуру, що забезпечує її гнучкість, легкість у розширенні та зручність у підтримці коду. У цьому розділі детально описано ключові компоненти системи: структура бази даних, база знань, механізми логічного виведення та прийняття рішень, а також структура, склад, зміст і функції програмного забезпечення.

4.1.1. Структура бази даних

База даних системи базується на радарних знімках, які зберігаються у файлах формату NumPy (.npy). Кожен файл є словником із двома основними ключами:

- Дані (data): Тривимірний масив розміром (num_samples, height, width), що містить числові значення радарних знімків. Тут num_samples — кількість зразків, height — висота знімка, width — ширина знімка.
- Мітки (ground_truth): Одновимірний масив розміром (num_samples,), який містить бінарні значення: 0 (міни немає) або 1 (міна присутня).

Процес обробки даних складається з кількох етапів:

- Завантаження та попередня обробка: Функція load_and_preprocess_data із модуля PreProcessing.py відповідає за завантаження даних із файлів. Вона замінює некоректні значення (NaN або Inf) на нулі, а також застосовує методи нормалізації або підсилення рис, наприклад, адаптивне вирівнювання гістограми, щоб підвищити контрастність зображень.

- Аугментація даних: Якщо активовано параметр data_augmentation, функція augment_data додає штучні варіації до даних, такі як додавання шуму, еластичні деформації або зміщення. Це допомагає збалансувати класи (наявність/відсутність мін) і покращити узагальнення моделі.
- Стекування B-сканів: За умови, що параметр ny > 1, сусідні B-сканування (поперечні зрізи радарних даних) об'єднуються вздовж канального виміру. Результатом є чотиривимірний масив розміром (num_samples - ny + 1, height, width, ny), який дозволяє моделі враховувати контекст між сканами.
- Розбиття на набори: Функція split_and_prepare_data ділить дані на три набори: тренувальний (60%), валідаційний (20%) і тестовий (20%). Розподіл здійснюється стратифіковано, щоб зберегти пропорції класів. Далі кожен набір розбивається на патчі (фрагменти) заданого розміру (patch_size) із заданим кроком (patch_stride). Ці патчі нормалізуються та збалансовуються за класами для ефективного навчання.

4.1.2. База знань

База знань системи реалізована у вигляді навченої згорткової нейронної мережі (CNN), яка зберігає патерни для класифікації радарних патчів. Модель створюється функцією build_improved_model_v2 із модуля models.py. Її особливості включають:

- Паралельне вилучення рис: Два незалежні шляхи обробки — один із високою роздільною здатністю (32 фільтри, ядро 3x3) для детальних рис, інший контекстний (32 фільтри, ядро 5x5 із дилатацією 2) для ширшого контексту. Результати об'єднуються та стискаються через максимальний пулінг.
- Механізми уваги: Канальна увага акцентує важливі канали, а просторова – ключові області зображення.
- Частотна обробка: Двовимірне перетворення Фур'є вилучає частотні характеристики, які доповнюють просторові дані.

- Складні риси: Обчислюються амплітуда та фаза для створення комплексних представлень даних.
- Шар осциляторів Хопфа: Унікальний компонент, який моделює вхідні дані як систему зв’язаних осциляторів. Цей шар еволюціонує протягом 30 часових кроків із кроком 0.01 і параметром зв’язку 0.3, виявляючи нелінійні та ритмічні патерни.
- Класифікація: Густі шари з активацією 'swish' завершуються сигмоїдним шаром для бінарної класифікації.

Модель компілюється з оптимізатором AdamW, функцією втрат adaptive_focal_loss (адаптована для незбалансованих даних) і метриками: точність, AUC, повнота, F1-міра.

4.1.3. Механізми логічного виведення та прийняття рішень

Логічне виведення реалізується через прямий прохід даних мережею. Радарні патчі послідовно проходять через згорткові шари, механізми уваги, частотну обробку та шар осциляторів Хопфа. На виході густі шари видають ймовірність наявності міни. Класифікація визначається шляхом порівняння цієї ймовірності з порогом, який динамічно налаштовується за допомогою колбека AdaptiveThresholdCallback. Цей колбек аналізує ROC-криву та статистику Юдена, щоб оптимізувати поріг для максимальної точності.

4.1.4. Структура, склад, зміст і функції програмного забезпечення

Програмне забезпечення організовано у вигляді модулів, які формують конвеєр машинного навчання. Нижче наведено таблицю, як це реалізовано:

Таблиця 4.1

Модулі конвеєра машинного навчання

Модуль	Основні функції	Взаємодія з іншими модулями
main.py	Координує весь процес: завантаження даних, побудова моделі, навчання, оцінка.	Викликає функції з усіх модулів.
PreProcessing.py	Завантаження, обробка, аугментація та розбиття даних на набори.	Надає підготовлені дані для main.py і models.py.
models.py	Визначення архітектури моделі, включаючи шар осциляторів Хопфа.	Використовується main.py для побудови моделі.
callbacks.py	Реалізація колбеків для оптимізації навчання (наприклад, адаптивний поріг).	Інтегрується з main.py під час навчання.
evaluation.py	Оцінка моделі, обчислення метрик і візуалізація результатів.	Викликається main.py після навчання.
HopfOscillatorLayer.py	Реалізація шару осциляторів Хопфа як кастомного шару TensorFlow.	Використовується models.py у складі моделі.

Ця модульна структура відповідає стандарту ДСТУ ISO/IEC 26514:2015 для документування програмного забезпечення.

4.1.5. Архітектура моделі

Архітектура моделі є складною згортковою нейронною мережею, яка поєднує багатошарове вилучення рис, механізми уваги, частотний аналіз і динамічне моделювання через шар осциляторів Хопфа. Вона розроблена для ефективної обробки радарних даних і точної класифікації.

Вхідний шар і попередня обробка

- Вхід: Радарні дані у формі input_shape.
- Гаусівський шум: Шар GaussianNoise із параметром σ=0.05 додає шум для підвищення стійкості моделі.
- Нормалізація пакетів: Шар BatchNormalization стабілізує розподіл даних.

```
inputs = Input(shape=input_shape)
```

```
# ======================
# Enhanced Input Processing
# ======================
# Input normalization and noise injection
x = GaussianNoise(0.05)(inputs)
x = BatchNormalization()(x)
```

Вилучення рис з багатьма масштабами

- Шлях високої роздільної здатності: Згортковий шар Conv2D (32 фільтри, ядро 3x3, L1/L2 регуляризація), за яким слідують BatchNormalization, активація 'swish' і Dropout(0.3).
- Контекстний шлях: Conv2D (32 фільтри, ядро 5x5, дилатація 2), BatchNormalization, 'swish', Dropout(0.3).
- Об’єднання: Результати зливаються через Concatenate і стискаються за допомогою MaxPooling2D.

```
# ======================
# Multi-Scale Feature Extraction
# ======================
# Branch 1: High-resolution path
x1 = Conv2D(32, (3,3), padding='same', kernel_regularizer=l1_l2(1e-
5, 1e-4))(x)
x1 = BatchNormalization()(x1)
x1 = Activation('swish')(x1)
x1 = Dropout(0.3)(x1)

# Branch 2: Context path
x2 = Conv2D(32, (5,5), dilation_rate=2, padding='same')(x)
x2 = BatchNormalization()(x2)
x2 = Activation('swish')(x2)
x2 = Dropout(0.3)(x2)

# Merge branches
```

```
x = Concatenate()([x1, x2])
x = MaxPooling2D((2,2))(x)
```

Механізми уваги

- Канальна увага: Використовує GlobalAveragePooling2D, густі шари (32/4, 64) з активаціями 'swish' і 'sigmoid', результат множиться (Multiply) на вхід.
- Просторова увага: Conv2D (1 фільтр, ядро 1x1, 'sigmoid'), результат також застосовується через Multiply.

```
# =====================
# Attention Mechanisms
# =====================
# Channel attention
channel_gap = GlobalAveragePooling2D()(x)
channel_gap = Dense(32//4, activation='swish')(channel_gap)
channel_attention = Dense(64, activation='sigmoid')(channel_gap)
x = Multiply()([x, channel_attention])

# Spatial attention
spatial_attention = Conv2D(1, (1,1), activation='sigmoid')(x)
x = Multiply()([x, spatial_attention])
```

Обробка в частотній області

- Шари Lambda виконують двовимірне перетворення Фур’є та логарифмічне масштабування.
- Далі йдуть Conv2D (32 фільтри, 3x3), Concatenate, Conv2D (128 фільтрів, 3x3), BatchNormalization, 'swish', MaxPooling2D, Dropout(0.3).

```
# =====================
# Frequency Domain Processing
# =====================
fft = Lambda(lambda x: tf.abs(tf.signal.fft2d(tf.cast(x, tf.complex64))))(x)
fft = Lambda(lambda x: tf.math.log(x + 1e-7))(fft)
fft = Conv2D(32, (3,3), padding='same')(fft)
```

```
x = Concatenate()([x, fft])
x = Conv2D(128, (3,3), padding='same')(x)
x = BatchNormalization()(x)
x = Activation('swish')(x)
x = MaxPooling2D((2,2))(x)
x = Dropout(0.3)(x)
```

Вилучення складних рис

- Conv2D із активаціями 'relu' (для амплітуди) і 'tanh' (для фази).
- Шари Lambda обчислюють дійсну та уявну частини, які об’єднуються через Concatenate.

```
# =====================
# Complex Feature Extraction
# =====================
amplitude = Conv2D(128, (1,1), activation='relu')(x)
phase = Conv2D(128, (1,1), activation='tanh')(x) * np.pi
real = Lambda(lambda x: x[0]*tf.cos(x[1]))([amplitude, phase])
imag = Lambda(lambda x: x[0]*tf.sin(x[1]))([amplitude, phase])
complex_features = Concatenate()([real, imag])
```

Шар осциляторів Хопфа

- Моделює дані як систему зв’язаних осциляторів, що еволюціонують протягом 30 часових кроків із кроком 0.01.
- Треновані параметри включають матриці зв’язку, частоти, амплітуди та початкові стани.
- Вихід має форму (batch_size, time_steps, feature_dim).

```
# =====================
# Enhanced Hopf Oscillator Layer
# =====================
complex_features = Reshape((-1, complex_features.shape[-1])(complex_features)
x = HopfOscillatorLayer(
        time_steps=30,
        step_size=0.01,
```

```
        coupling_strength=0.3
    )(complex_features)
x = BatchNormalization()(x)
x = Dropout(0.4)(x)
```

Голова класифікації

- Шар Flatten розгортає дані.
- Dense (256 нейронів, 'swish', L2 регуляризація), BatchNormalization, Dropout(0.5).
- Вихідний шар Dense (1 нейрон, 'sigmoid') видає ймовірність наявності міни.

```
# =====================
# Classification Head
# =====================
x = Flatten()(x)

# Feature refinement
x = Dense(256, activation='swish', kernel_regularizer=l2(1e-4))(x)
x = BatchNormalization()(x)
x = Dropout(0.5)(x)

# Multi-task output
outputs = Dense(1, activation='sigmoid',
    kernel_initializer='he_normal',
    bias_initializer=tf.keras.initializers.Constant(-1.0))(x)
```

Компіляція моделі

- Оптимізатор: AdamW із початковою швидкістю навчання $3e-4$ і спадом ваги $1e-5$.
- Функція втрат: adaptive_focal_loss для роботи з незбалансованими класами.
- Метрики: Точність, AUC, повнота, F1-міра.

```
# ======================
# Model Compilation
# ======================
model = Model(inputs, outputs)

optimizer = AdamW(
    learning_rate=3e-4,
    weight_decay=1e-5,
    clipnorm=1.0
    )

model.compile(
    optimizer=optimizer,
    loss=adaptive_focal_loss,
    metrics=[
      'accuracy',
       tf.keras.metrics.AUC(name='auc', curve='PR'
       tf.keras.metrics.Precision(name='precision'),
       tf.keras.metrics.Recall(name='recall'),
       recall_class0,
       recall_class1,
       macro_f1,
       f1_class1,
      ]
    )

return model
```

4.1.6. Шар осцилятора Хопфа

Математичний опис

Шар осцилятора Хопфа є ключовим компонентом моделі, який дозволяє захоплювати часові залежності в даних, що критично для аналізу радарних B-сканів. Осцилятор Хопфа — це математична модель, яка описує нелінійну динаміку системи,

що переходить до лімітного циклу (стабільних коливань). У контексті нейронних мереж шар осцилятора Хопфа використовується для моделювання періодичних або квазіперіодичних патернів у вхідних даних, таких як сигнали від мін.

Шар приймає на вхід комплексні ознаки, які отримані з попередніх згорткових шарів, і генерує часові ряди станів осциляторів. Це дозволяє моделі враховувати динамічну природу радарних даних, що покращує точність класифікації.

Динаміка осциляторів описується диференціальним рівнянням:

$$\left[\frac{dz_k}{dt} = z_k(\mu_k - |z_k|^2) + i\omega_k z_k + \sum_j W_{kj} z_j\right], \quad (4.1)$$

де:

- $z_k \in C$ — комплексний стан k-го осцилятора, який має дійсну та уявну частини $z_k = z_\{"\{real\}, k\}$ + i $z_{\text{imag},k}$
- $\mu_k \in R$ — параметр амплітуди, який контролює розмір лімітного циклу;
- $|z_k|^2 = z^2_{\text{real},k} + z^2_{\text{imag},k}$ — квадрат модуля стану, що забезпечує нелінійну стабілізацію;
- $\omega_k \in R$ — власна частота осцилятора, яка визначає швидкість обертання в комплексній площині;
- $W_{kj} \in C$ — матриця зв'язку між k-м і j-м осциляторами, яка моделює взаємодію між осциляторами;
- $\sum_j W_{kj} z_j$ — член зв'язку, що враховує вплив інших осциляторів.

Для чисельного інтегрування цього рівняння використовується метод Ейлера, що призводить до дискретної форми:

$$\left[z_k(t + \Delta t) = z_k(t) + \Delta t \cdot \left[z_k(t)(\mu_k - |z_k(t)|^2) + i\omega_k z_k(t) + \sum_j W_{kj} z_j(t)\right]\right] \quad (4.2)$$

де (Δt) — крок інтегрування (параметр step_size у реалізації).

Реалізація в моделі

Шар осцилятора Хопфа реалізовано як кастомний шар у TensorFlow (HopfOscillatorLayer.py). Його основні компоненти та параметри:

Ініціалізація параметрів

- Часові кроки (T, time_steps): кількість ітерацій інтегрування, за замовчуванням T = 30.
- Крок інтегрування (Δt , step_size): розмір кроку для чисельного інтегрування, за замовчуванням ($\Delta t = 0.01$).
- Сила зв'язку (coupling_strength): параметр, який масштабує вплив матриці зв'язку, за замовчуванням (0.3).

Вхідні дані

Шар приймає вхід у вигляді тензора розміром (batch_size, height · width, feature_dim), де $feature_dim$ поділено на дві частини: дійсну та уявну. Наприклад, якщо feature_dim $= 256$, то перші 128 каналів відповідають дійсній частині, а наступні 128 — уявній.

Внутрішні параметри

- Матриці зв'язку W_{real}, W_{imag}: для кожної половини розмірності half_dim = feature_dim/2 створюються дві матриці розміром (half_dim,half_dim), які ініціалізуються ортогонально.
- Частоти ((ω_k), freq): вектор розміром (half_dim), ініціалізований випадковими значеннями в діапазоні [0.5, 5.0].
- Параметр амплітуди ((μ_k), μ_{base}): базовий вектор розміром $half_dim$, ініціалізований значенням 1.0, з адаптивною модифікацією під час обчислень.
- Початкові стани (($z_{\text{real},0}$), ($z_{\text{imag},0}$)): вектори розміром $half_dim$, ініціалізовані випадковими значеннями.

Обчислення динаміки

Шар розбиває комплексний стан на дійсну та уявну частини ((z_{real}), (z_{imag})) і моделює їх еволюцію за допомогою дискретизованого рівняння:

$$\left[z_{\text{real},k}(t+\Delta t) = z_{\text{real},k}(t) + \Delta t \cdot \left[(\mu_k - |z_k(t)|^2) z_{\text{real},k}(t) - \omega_k z_{\text{imag},k}(t) + \text{coupling}_{\text{real},k}\right]\right] \quad (4.3)$$

$$\left[z_{\text{imag},k}(t+\Delta t) = z_{\text{imag},k}(t) + \Delta t \cdot \left[(\mu_k - |z_k(t)|^2) z_{\text{imag},k}(t) + \omega_k z_{\text{real},k}(t) + \text{coupling}_{\text{imag},k}\right]\right], \quad (4.4)$$

де:

- $|z_k(t)|^2 = z_{\text{real},k}(t)^2 + z_{\text{imag},k}(t)^2$
- $coupling_{real,k} = \sum_j \left(W\text{real}, kj z_{\text{real},j} - W_{\text{imag},kj} z_{\text{imag},j}\right)$
- $coupling_{imag,k} = \sum_j \left(W\text{real}, kj z_{\text{imag},j} + W_{\text{imag},kj} z_{\text{real},j}\right)$

Для чисельної стабільності значення $\frac{dz_{\text{real},k}}{dt}$ і $\frac{dz_{\text{imag},k}}{dt}$ обмежуються діапазоном $[-10^3, 10^3]$.

Вихід шару

Шар генерує часові ряди станів для кожного осцилятора. Вихідний тензор має розмір batch_size,time_steps,feature_dim, де:

- Перші feature_dim/2 каналів — дійсні частини z_{real};
- Наступні feature_dim/2 каналів — уявні частини z_{imag}.

Роль у моделі

Шар осцилятора Хопфа розташований після згорткових шарів і обробки комплексних ознак. Його основна функція — моделювання динамічних патернів у даних, що дозволяє виявляти періодичні або квазіперіодичні сигнали, характерні для мін у радарних даних. Часові ряди, які генеруються шаром, передаються до класифікаційного шару, де вони використовуються для бінарної класифікації (наявність або відсутність міни).

Переваги використання:

- Часова чутливість: шар здатен захоплювати динамічні зміни в даних, що покращує виявлення мін у змінних умовах.
- Адаптивність: параметри μ_k, ω_k і W_{kj}навчаються під час тренування, що дозволяє шару адаптуватися до специфіки даних.
- Стійкість: нелінійна стабілізація через $|z_k|^2$ забезпечує стійкі коливання, які не розходяться.

Шар осцилятора Хопфа є потужним інструментом для аналізу радарних даних, забезпечуючи унікальну здатність моделі враховувати як просторові, так і часові характеристики сигналів.

Реалізація у коді

Шар осцилятора Хопфа реалізовано як кастомний клас HopfOscillatorLayer, що наслідує tensorflow.keras.layers.Layer. Реалізація міститься у файлі HopfOscillatorLayer.py та включає повну логіку чисельного інтегрування динаміки Хопфа методом Ейлера. Основні елементи реалізації наведено нижче.

1. Ініціалізація параметрів

```
def __init__(self, time_steps=30, step_size=0.01, coupling_strength=0.3, **kwargs):
    super().__init__(**kwargs)
    self.time_steps = time_steps
    self.step_size = step_size
    self.coupling_strength = coupling_strength
```

time_steps — кількість часових кроків: T = 30

step_size — крок інтегрування: Δt = 0.01

coupling_strength — масштаб впливу між осциляторами: 0.3

2. Побудова шару

```
    def build(self, input_shape):
            feature_dim = input_shape[-1]
            self.half_dim = feature_dim // 2

            # Матриці зв'язку
            self.W_real_1 = self.add_weight(
                shape=(self.half_dim, self.half_dim),
                initializer='orthogonal',
                trainable=True,
                name='W_real_1'
            )
            self.W_imag_1 = self.add_weight(
                shape=(self.half_dim, self.half_dim),
                initializer='orthogonal',
                trainable=True,
                name='W_imag_1'
            )

            # Параметри частоти
            self.freq = self.add_weight(
                shape=(self.half_dim,),
                initializer=tf.keras.initializers.RandomUniform(0.5,
5.0),
                trainable=True,
                name='freq'
            )

            # Параметр мю
            self.mu_base = self.add_weight(
                shape=(self.half_dim,),
                initializer=tf.keras.initializers.Constant(1.0),
                trainable=True,
                name='mu_base'
            )
```

```
        # Початкові стани
        self.initial_real = self.add_weight(
            shape=(self.half_dim,),
            initializer='random_normal',
            trainable=True,
            name='initial_real'
        )
        self.initial_imag = self.add_weight(
            shape=(self.half_dim,),
            initializer='random_normal',
            trainable=True,
            name='initial_imag'
        )
```

У цій функції створюються основні параметри:

- Матриці зв'язку: W_{real}, $W_{imag} \in R^{d/2 \times d/2}$ (де d = feature_dim);
- Вектор власних частот: $\omega_k \in [0.5, 5.0]$;
- Параметр амплітуди: $\mu_k = 1.0$;
- Початкові стани: z_{real},0, z_{imag},0.

3. Основна логіка динаміки

На вхід надходить тензор розміру (batch_size, H · W, d), який розділяється на:

```
# Ініціалізація станів

z_real = tf.tile(tf.expand_dims(self.initial_real, 0), [batch_size, 1])
+ inputs[:, 0, :self.half_dim]

z_imag = tf.tile(tf.expand_dims(self.initial_imag, 0), [batch_size, 1])
+ inputs[:, 0, self.half_dim:]
```

Під час ітераційного оновлення протягом T кроків обчислюється динаміка Хопфа у дискретній формі (метод Ейлера):

```
# Обчислення амплітуди та мю

z_mag = tf.sqrt(tf.maximum(z_real**2 + z_imag**2, 1e-8))

mu = self.mu_base + tf.reduce_mean(z_mag, axis=-1, keepdims=True)



# Терми зв'язку

coupling_real = tf.matmul(z_real, self.W_real_1) - tf.matmul(z_imag,
self.W_imag_1)

coupling_imag = tf.matmul(z_real, self.W_imag_1) + tf.matmul(z_imag,
self.W_real_1)

# Динаміка Хопфа

dz_real = (mu - z_mag) * z_real - self.freq * z_imag + coupling_real

dz_imag = (mu - z_mag) * z_imag + self.freq * z_real + coupling_imag



# Інтеграція з контролем стабільності

z_real = z_real + self.step_size * tf.clip_by_value(dz_real, -1e3, 1e3)

z_imag = z_imag + self.step_size * tf.clip_by_value(dz_imag, -1e3, 1e3)



states.append((z_real, z_imag))
```

4. Вивід шару

Усі часові стани зберігаються у вигляді списків і конкатенуються по часовій осі:

```
# Повернення конкатенованих дійсної та уявної частин

return tf.concat([real_stack, imag_stack], axis=-1)
```

Результат має розмір: (batch_size, T, d), де перша половина d — дійсна частина z_real, а друга — уявна частина z_imag.

5. Додаткові методи

compute_output_shape() — визначає форму виходу;

get_config() — забезпечує збереження моделі.

Шар реалізований так, що всі параметри μ_k, ω_k, W_{kj} є тренованими, що дає змогу моделі адаптуватися до специфіки вхідних радарних сигналів. Завдяки здатності моделювати нелінійні часові коливання, шар осцилятора Хопфа покращує виявлення періодичних сигналів, характерних для мін.

4.1.7. Функція втрат

Використовується адаптивна фокальна втрата

Для тренування моделі застосовується адаптивна фокальна втрата (focal loss), яка модифікує стандартну крос-ентропійну втрату для роботи з незбалансованими наборами даних. Вона зменшує вплив легких для класифікації зразків і фокусується на складних. Формула адаптивної фокальної втрати для одного зразка виглядає так:

$$\left[\text{loss} = -\left[y_t \alpha_t (1-p_t)^{\gamma} \log(p_t) + (1-y_t)(1-\alpha_t) p_t^{\gamma} \log(1-p_t)\right]\right] \quad (4.5)$$

Середня втрата по всіх зразках у наборі даних обчислюється як:

$$\left[\text{loss} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[y_{t,i}\alpha_t\left(1-p_{t,i}\right)^{\gamma}\log\left(p_{t,i}\right) + \left(1-y_{t,i}\right)(1-\alpha_t)p_{t,i}^{\gamma}\log\left(1-p_{t,i}\right)\right]\right], \quad (4.6)$$

де:

- p_t — ймовірність передбачення для поточного класу p_t для $y_t = 1$, або $1 - p_t$ для $y_t = 0$;
- y_t — справжня мітка (0 або 1);
- α_t — ваговий коефіцієнт класу α_t для $y_t = 1$, або $1 - \alpha_t$ для $y_t = 0$, що дозволяє балансувати між класами;

- γ— параметр фокусування (зазвичай $\gamma \geq 0$), який зменшує внесок легких зразків;
- N — кількість зразків у наборі даних.

Реалізація в моделі

У моделі параметри α_t і γ налаштовані для врахування незбалансованості класів. Зокрема, для класу 1 (наявність міни) використовується $\alpha_t = 0.25$, а для класу 0 (відсутність міни) — $1 - \alpha_t = 0.75$. Параметр фокусування γ встановлено на рівні 2.0. Це дозволяє зменшити вплив домінуючого класу 0 і зосередитися на правильній класифікації рідкісного класу 1.

Адаптивна фокальна втрата ефективно працює в умовах незбалансованих даних, що є критично важливим для задачі виявлення мін, де зразки з мінами значно менш поширені, ніж зразки без мін.

Архітектура моделі оптимізує обробку радарних даних, поєднуючи просторові та часові ознаки. Шар осцилятора Хопфа забезпечує адаптацію до динамічних патернів, що критично для точного виявлення мін.

4.2. Інструкція користувача інформаційної системи для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа

Ця інструкція користувача призначена для ознайомлення з інформаційною системою для виявлення мін, яка базується на осциляторній згортковій нейронній мережі Хопфа. Документ надає вичерпну інформацію про функціональні можливості системи, її налаштування, використання та обмеження. Основна мета — забезпечити користувачів (операторів, інженерів, дослідників) необхідними знаннями для ефективної експлуатації системи в задачах міношукача.

Система дозволяє обробляти радарні дані (B-скани), отримані з георадарів, і класифікувати їх на патчі з мінами та без мін. Вона підтримує автоматичну обробку даних, навчання моделі та оцінку результатів.

4.2.1 Загальні відомості про програму

Позначення і найменування програми

- Повна назва: Інформаційна система для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа.
- Скорочена назва: Mine Detection System (MDS).
- Позначення: MDS-HopfCNN-v1.0.

4.2.2 Мови програмування, на яких написана програма

Система розроблена з використанням наступних мов програмування та середовищ:

- Python 3.12: основна мова для реалізації логіки системи, обробки даних, навчання та оцінки моделі.
- TensorFlow/Keras: бібліотека для побудови, навчання та використання нейронної мережі.
- NumPy, SciPy, scikit-learn: бібліотеки для обробки даних і обчислень.
- Matplotlib, Seaborn: для візуалізації результатів.
- Середовище розробки: Jupyter Notebook, PyCharm або будь-який текстовий редактор із підтримкою Python.

4.2.3 Призначення програми

Програма призначена для автоматичного виявлення мін у радарних даних, отриманих із георадарів. Вона використовується в задачах міношукача для:

- Обробки B-сканів і вилучення патчів для класифікації.
- Виявлення мін у складних умовах (шум, нерівномірність даних).
- Навчання нейронної мережі для адаптації до нових наборів даних.
- Оцінки ефективності класифікації через метрики та візуалізацію.

Система може застосовуватися у військових, гуманітарних та дослідницьких сферах для забезпечення безпеки шляхом ідентифікації вибухонебезпечних об’єктів.

4.2.4 Можливості програми

Програма забезпечує наступні функції:

- Завантаження та попередня обробка радарних даних у форматі .npy.
- Аугментація даних для збалансування класів (з мінами/без мін).
- Витягнення патчів із B-сканів із заданим розміром і кроком.
- Навчання осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа.
- Автоматична оптимізація порогу класифікації за допомогою колбеків.
- Оцінка моделі за метриками (точність, recall, F1-score, AUC).
- Візуалізація результатів: історія навчання, матриця помилок.
- Збереження навченої моделі та логів для подальшого використання.

4.2.5. Класи вирішуваних завдань

Система вирішує наступні завдання:

1. Класифікація патчів B-сканів: визначення, чи містить патч міну (клас 1) чи ні (клас 0).
2. Попередня обробка даних: нормалізація, видалення аномалій (NaN, Inf), аугментація для збалансування класів.
3. Навчання моделі: адаптація нейронної мережі до специфічних наборів даних.
4. Оцінка результатів: генерація метрик і матриці помилок для оцінки ефективності.

4.2.6. Методи вирішення завдань

- Попередня обробка: використання алгоритмів нормалізації, еластичних деформацій і додавання шуму для аугментації.
- Класифікація: застосування глибокої нейронної мережі з осциляторним шаром Хопфа, який моделює динамічні патерни в даних.

- Оптимізація порогу: використання ROC-кривих і F1-score для вибору оптимального порогу класифікації.
- Оцінка: обчислення метрик (precision, recall, F1-score) і побудова матриці помилок за допомогою бібліотеки scikit-learn.

4.2.7. Функції, що виконуються програмою

- Завантаження даних: функція load_and_preprocess_data із модуля PreProcessing.py.
- Обробка даних: нормалізація, аугментація, витягнення патчів.
- Навчання моделі: функція build_improved_model_v2 із модуля models.py та виклик model.fit у main.py.
- Оцінка моделі: функція evaluate_model із модуля evaluation.py.
- Візуалізація: функція plot_history для побудови графіків втрат і точності.
- Оптимізація порогу: колбеки ValidationCallback і AdaptiveThresholdCallback.

4.2.8. Опис основних характеристик і особливостей програми

Часові характеристики

- Час попередньої обробки: залежить від розміру набору даних. Для набору з 100 B-сканів (n_bsc=100) обробка займає приблизно 1–2 хвилини на стандартному апаратному забезпеченні (8 ГБ ОЗП, 4-ядерний процесор).
- Час навчання: для 100 епох із batch_size=64 і steps_per_epoch=~100 навчання займає приблизно 20–30 хвилин на GPU (NVIDIA GTX 1660) або 1–2 години на CPU.
- Час передбачення: класифікація одного патча займає ~0.01 секунди, що дозволяє обробляти великі набори даних у реальному часі.

Використання системи значно скорочує час порівняно з ручною обробкою радарних даних, яка може займати години або дні.

Режим роботи:

- Штатний режим: автоматична обробка даних, навчання моделі та оцінка результатів.
- Сервісний режим: ручне налаштування параметрів (patch_size, patch_stride, ny) через редагування main.py.
- Режим тестування: оцінка моделі на тестових даних із виведенням метрик і візуалізацією.

Система не підтримує цілодобовий режим, оскільки призначена для періодичного використання в контрольованих умовах.

Засоби контролю правильності виконання і самовідновлення програми

- Контроль правильності:
  - Модуль callbacks.py містить колбеки (ValidationCallback, ProbabilityCallback), які виводять метрики після кожної епохи.
  - Функція evaluate_model перевіряє якість класифікації на тестовому наборі.
- Самовідновлення:
  - Колбек EarlyStopping припиняє навчання при погіршенні val_loss, повертаючи найкращі ваги моделі.
  - Колбек ModelCheckpoint зберігає модель після кожної епохи, дозволяючи відновити найкращу версію.
- Логування: TensorBoard зберігає логи навчання для аналізу.

4.2.9. Обмеження області застосування програми

- Система працює лише з даними у форматі .npy із заданою структурою (ключі 'data' і 'ground_truth').
- Обмежена підтримка апаратного забезпечення без GPU (навчання на CPU значно повільніше).

- Не підтримує обробку даних у реальному часі з георадарів без попереднього збереження.
- Ефективність залежить від якості даних: шум або артефакти можуть знижувати точність.

4.2.10. Відомості про функціональні обмеження на застосування

Умови, необхідні для виконання програми:

- Середовище: система протестована на операційних системах MacOS, Linux (Ubuntu 24.04).
- Ресурси: мінімально 8 ГБ ОЗП, 4 ГБ вільного місця на диску для даних і моделей.
- Інтернет: необов’язковий, але потрібен для встановлення залежностей.

4.2.11. Відомості про технічні та програмні засоби

- Апаратне забезпечення:
  - Процесор: Intel Core i5 або аналогічний (рекомендується i7 або вище).
  - ОЗП: 8 ГБ (рекомендується 16 ГБ для великих наборів даних).
  - GPU: NVIDIA з підтримкою CUDA (наприклад, GTX 1060 або новіше) для прискорення навчання.
  - Диск: SSD рекомендується для швидшого доступу до даних.
- Програмне забезпечення:
  - Python 3.12.
  - Залежності, зазначені в requirements.txt (TensorFlow, NumPy, scikit-learn тощо).

Програмне забезпечення, необхідне для функціонування програми

- Системне ПЗ:
  - Операційна система: Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), MacOS.
  - Python 3.12 із менеджером пакетів pip.

- Спеціальне ПЗ:
  - Бібліотеки, зазначені в requirements.txt:
  - tensorflow==2.17.0
  - numpy==1.26.4
  - scikit-learn==1.5.2
  - matplotlib==3.9.2
  - seaborn==0.13.2
  - pandas==2.2.3
  - CUDA та cuDNN (для GPU): версії, сумісні з TensorFlow 2.17.0.
- Прикладне ПЗ:
  - Jupyter Notebook або PyCharm для зручного запуску та редагування коду.

4.2.12. Вимоги та умови організаційного, технічного і технологічного характеру

- Організаційні:
  - Наявність підготовленого користувача з базовими знаннями Python і машинного навчання.
  - Доступ до набору даних у форматі .npy.
- Технічні:
  - Стабільне електроживлення для тривалого навчання моделі.
  - Налаштоване середовище Python із встановленими залежностями.
- Технологічні:
  - Дані мають бути попередньо оброблені та збережені у форматі .npy із правильною структурою.
  - Рекомендується використовувати віртуальне середовище Python (наприклад, venv) для ізоляції залежностей.

4.3 Аналіз контрольного прикладу

Аналіз базується на результатах контрольного прикладу, отриманих під час виконання скрипта main.py за допомогою Python 3.12, а також на візуалізації історії навчання, яка включає графіки втрат і точності моделі. Мета аналізу — оцінити ефективність системи, її здатність до узагальнення та відповідність отриманих результатів поставленій задачі, з акцентом на ключові досягнення системи. Система виконує наступні етапи:

- Завантаження та попередня обробка даних.
- Витягнення патчів із B-сканів.
- Розбиття даних на навчальну, валідаційну та тестову вибірки.
- Навчання нейронної мережі з осциляторним шаром Хопфа.
- Оцінка моделі на тестовій вибірці.
- Виведення метрик, матриці помилок і передбачень для перших 10 тестових патчів.

Запуск виконано командою:

python3.12 main.py



Рис. 4.1 Запуск програми

4.3.1. Аналіз процесу підготовки даних

Перед початком навчання система виконує попередню обробку даних, що є важливим етапом для забезпечення якісного навчання моделі. Основні результати цього етапу:

- Розподіл класів до аугментації:
  - Клас 0 (без мін): 12 зразків.
  - Клас 1 (з мінами): 54 зразки.

Початковий дисбаланс класів є типовим для задач міношукача, оскільки зразків із мінами зазвичай більше в синтетичних або контрольних наборах даних.

- Розподіл після аугментації:
  - Клас 0: 60 зразків.
  - Клас 1: 54 зразки.

```
~/lpnu/diploma/Hopf_CNN_copy build_improved_model_v2 ?1
> python3.12 main.py
Class distribution before augmentation: {0: 12, 1: 54}
Class distribution after augmentation: {0: 60, 1: 54}
```

Рис. 4.2 Розподіл класів

Модуль PreProcessing.py (зокрема функція augment_data) успішно застосував еластичні деформації та додавання шуму, що дозволило збалансувати класи. Це забезпечило рівномірне представлення обох класів, що є важливим для уникнення зміщення моделі до одного з класів.

- Форма даних:
  - Вихідна форма даних: (114, 170, 440, 1), де 114 — кількість зразків, 170x440 — розмір B-скану, 1 — кількість каналів (параметр ny=1).
  - Форма міток: (114,), що відповідає бінарним міткам (0 або 1) для кожного зразка.
  - Після витягнення патчів за допомогою функції extract_patches із параметрами patch_size=64 і patch_stride:
    - Навчальні патчі: (43008, 64, 64, 1).
    - Валідаційні патчі: (14784, 64, 64, 1).
    - Тестові патчі: (14784, 64, 64, 1).
  - Розподіл класів для патчів:
    - Навчальний набір: по 21504 патчів для кожного класу.
    - Валідаційний і тестовий набори: по 7392 патчів для кожного класу.

Збалансований розподіл класів патчів забезпечує якісне навчання моделі, а розмір патчів (64x64) дозволяє ефективно вилучати локальні ознаки з B-сканів. Цей етап демонструє коректну роботу модуля попередньої обробки, що створює сприятливі умови для навчання нейронної мережі.

```
> python3.12 main.py
Class distribution before augmentation: {0: 12, 1: 54}
Class distribution after augmentation: {0: 60, 1: 54}
Original data shape: (114, 170, 440, 1)
Labels shape: (114,)
Train class distribution: {0: 36, 1: 32}
Val class distribution: {0: 12, 1: 11}
Test class distribution: {0: 12, 1: 11}
Patch class distribution: {0: 21504, 1: 21504}
Patch class distribution: {0: 7392, 1: 7392}
Patch class distribution: {0: 7392, 1: 7392}
```

Рис. 4.3 Розподіл класів після обробки

4.3.2. Аналіз метрик навчання

Навчання моделі проводилося протягом 11 епох із параметрами batch_size=64, epochs=100 і steps_per_epoch=672. Використовувалися ваги класів {0: 1.0, 1: 1.0}, що відповідає збалансованому набору даних після аугментації. Нижче наводжу детальний аналіз метрик:

- Точність (accuracy):
  - На першій епосі навчальна точність склала 61.80%, а валідаційна — 85.94%. Висока валідаційна точність на початку навчання свідчить про швидку адаптацію моделі до структури даних, хоча низька навчальна точність може бути пов’язана з ініціалізацією ваг.
  - На 5-й епосі навчальна точність зросла до 88.73%, а валідаційна — до 90.80%, що вказує на стабільне покращення.
  - До 11-ї епохи навчальна точність досягла 90.68%, а валідаційна — 84.10%. Незначне зниження валідаційної точності на 11-й епосі пов’язане з адаптацією порогу, але загалом модель демонструє високу здатність до узагальнення.
- Втрата (loss):

- На першій епосі втрата на навчальному наборі склала 0.1789, а на валідаційному — 0.0647. Значна різниця пояснюється меншим розміром валідаційного набору та швидшою адаптацією моделі до нього.
- На 5-й епосі втрата зменшилася до 0.0292 (навчальний набір) і 0.0232 (валідаційний набір), що свідчить про ефективну оптимізацію моделі.
- На 11-й епосі втрата склала 0.0166 (навчальний набір) і 0.0216 (валідаційний набір). Зближення тренувальних і валідаційних втрат підтверджує стабільну збіжність процесу навчання.

- Recall для класу 1 (міни):
  - Recall для класу 1 на валідаційному наборі досяг 0.9825 на 1-й епосі, 0.9966 на 2-й епосі і залишався стабільно високим на всіх наступних епохах. Це критично важливо для задач міношукача, де мінімізація пропусків мін (False Negatives) є пріоритетом.
  - На тестовому наборі recall склав 1.00, що є відмінним показником, підтверджуючи здатність системи надійно виявляти міни.
- F1-score і AUC:
  - F1-score для класу 1 на валідаційному наборі зріс із 0.90 на 1-й епосі до 0.93 на 11-й епосі, що свідчить про гарний баланс між precision (0.87) і recall (0.99).
  - AUC (PR-крива) зросла з 0.6206 на 1-й епосі до 0.9514 на 11-й епосі на валідаційному наборі. Це вказує на високу дискримінаційну здатність моделі, тобто її здатність чітко розрізняти патчі з мінами та без мін.
- Адаптивний поріг:
  - Колбек AdaptiveThresholdCallback автоматично налаштовував поріг класифікації на основі ROC-кривої та F1-score. Наприклад, на 11-й епосі поріг склав 0.3473, що забезпечило оптимальний баланс між precision і recall, дозволяючи системі ефективно класифікувати патчі.

```
672/672 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 353ms/step - accuracy: 0.5718 - auc: 0.5953 - f1_class1: 0.4341 - loss: 0.1949 - macro_f1: 0.4897 - precision: 0.5868 - recall: 0.4629 - recall_class0: 0.6089 - recall_class1: 0.3911

Epoch 1 Validation Metrics (threshold=0.3499):
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.91      0.80      0.85      7392
           1       0.82      0.92      0.87      7392

    accuracy                           0.86     14784
   macro avg       0.87      0.86      0.86     14784
weighted avg       0.87      0.86      0.86     14784

Confusion Matrix:
                              Передбачений клас 0 (без мін)  Передбачений клас 1 (з мінами)
Справжній клас 0 (без мін)                             5929                            1463
Справжній клас 1 (з мінами)                             594                            6798
Best Recall (Class 1): 0.9198


Epoch 1 Validation Probability Stats:
Class 1 prob mean: 0.3930, min: 0.0087, max: 0.9424

Epoch 1: Optimal threshold adjusted to 0.3892
672/672 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 332s 483ms/step - accuracy: 0.5719 - auc: 0.5954 - f1_class1: 0.4342 - loss: 0.1948 - macro_f1: 0.4897 - precision: 0.5869 - recall: 0.4632 - recall_class0: 0.6088 - recall_class1: 0.3912 - val_accuracy: 0.8356 - v
al_auc: 0.8952 - val_f1_class1: 0.4387 - val_loss: 0.0732 - val_macro_f1: 0.4541 - val_precision: 0.8739 - val_recall: 0.7845 - val_recall_class0: 0.4434 - val_recall_class1: 0.3922 - learning_rate: 3.0000e-04
```

Рис. 4.4 Результат виконання першої епохи

4.3.3 Аналіз матриці помилок

На тестовій вибірці отримано наступну матрицю помилок:

- True Negative (TN): 5308 — зразки без мін, правильно класифіковані як такі.
- False Positive (FP): 2084 — зразки без мін, помилково класифіковані як з мінами.
- False Negative (FN): 5 — зразки з мінами, помилково класифіковані як без мін.
- True Positive (TP): 7387 — зразки з мінами, правильно класифіковані як такі.

Матриця помилок демонструє, що система ефективно виявляє майже всі патчі з мінами (TP=7387), що відповідає високому recall (1.00). Кількість пропущених мін (FN=5) є надзвичайно низькою, що підтверджує надійність системи в задачах міношукача. Помилкові спрацьовування (FP=2084) є прийнятними, враховуючи складність задачі та необхідність максимального виявлення мін.

4.3.4. Візуалізація історії навчання

Для оцінки динаміки навчання використано функцію plot_history із модуля evaluation.py, яка побудувала графіки втрат і точності моделі. Результати зображено на рисунку 4.5.



Рис. 4.5 Результати навчання нейромережі

- Графік втрат (ліва частина рисунка):
  - На осі абсцис відображено номер епохи (від 0 до 10), на осі ординат — значення втрат (від 0 до 0.12).
  - Синя лінія представляє тренувальну втрату, яка різко знижується з 0.1789 на першій епосі до ~0.02 на 5-й епосі. Після цього втрата стабілізується на рівні 0.016–0.018, що свідчить про досягнення збіжності.
  - Помаранчева лінія відображає валідаційну втрату, яка зменшується з ~0.0647 на першій епосі до ~0.02 на 5-й епосі і надалі стабілізується на рівні 0.017–0.022.
  - Тренувальні та валідаційні втрати зближуються після 4-ї епохи, що підтверджує стабільне навчання без значних розбіжностей між наборами.
- Графік точності (права частина рисунка):
  - На осі абсцис — номер епохи (від 0 до 10), на осі ординат — значення точності (від 0.725 до 0.900).
  - Синя лінія (тренувальна точність) показує зростання з ~0.6180 на першій епосі до ~0.8873 на 5-й епосі, після чого стабілізується на рівні 0.90.
  - Помаранчева лінія (валідаційна точність) зростає з ~0.8594 до ~0.9141 на 2-й епосі. Незначні коливання (наприклад, спад до 0.8410 на 11-й епосі) пов’язані з адаптацією порогу, але загалом точність залишається високою.

- Близькість тренувальної та валідаційної точності вказує на гарну узагальнюючу здатність моделі, що дозволяє їй ефективно працювати на нових даних.

Графіки демонструють, що модель швидко навчається на перших епохах і досягає стабільних результатів після 5-ї епохи, що є позитивним показником ефективності архітектури та процесу навчання.

4.3.4. Аналіз передбачень

Для перших 10 тестових патчів система видала наступні передбачення, зображені на рисунку 4.6:

```
Dynamic threshold: 0.6540168225765228
1/1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 40ms/step
Predictions for first 10 test patches: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
```

Рис. 4.6 Передбачення для перших 10 тестових патчів

Ці передбачення показують, що система коректно класифікувала перші 10 тестових патчів як такі, що не містять мін (0). Динамічний поріг, визначений на основі перцентиля ймовірностей (0.6540168225765228), забезпечує адаптивність класифікації, дозволяючи системі гнучко налаштовуватися на специфіку даних.

4.3.5. Відповідність поставленій задачі

Поставлена задача полягала в розробці інформаційної системи для автоматичного виявлення мін у радарних даних із високою точністю та мінімальними пропусками мін. Результати аналізу підтверджують, що система відповідає цим вимогам:

- *Висока точність класифікації:* валідаційна точність досягла 91.41%, а тестова — 86%, що свідчить про здатність системи ефективно класифікувати патчі.

- *Мінімізація пропусків мін:* recall для класу 1 становить 1.00 на тестовому наборі, що забезпечує надійне виявлення мін із мінімальною кількістю пропусків (FN=5).
- *Стабільність навчання*: графіки втрат і точності (Рисунок 1) показують стабільну збіжність без значних розбіжностей між тренувальними та валідаційними даними.
- *Адаптивність:* використання колбеків, таких як AdaptiveThresholdCallback, дозволяє системі автоматично оптимізувати поріг класифікації, що підвищує її гнучкість

Висновок до розділу 4

У цьому розділі було висвітлено практичну реалізацію інформаційної системи, розробленої для автоматичного виявлення мін із використанням осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа. Ця система створена на базі мови програмування Python із залученням бібліотеки TensorFlow, що забезпечило високу гнучкість і масштабованість її архітектури. У розділі описано ключові аспекти функціонування системи, включаючи структуру бази даних, яка базується на радарних знімках у форматі NumPy (.npy), а також процеси попередньої обробки, аугментації даних і розбиття їх на навчальні, валідаційні та тестові набори. Особливу увагу приділено архітектурі моделі, яка інтегрує багатошарове вилучення рис, механізми уваги, частотну обробку та унікальний шар осциляторів Хопфа, що моделює динамічні часові залежності в радарних сигналах.

Аналіз результатів контрольного прикладу, отриманих під час виконання скрипта main.py із Python 3.12, демонструє хороші показники ефективності системи. Зокрема, валідаційна точність досягла 91.41%, а тестова — 86%, що свідчить про високу здатність моделі коректно класифікувати патчі радарних знімків. Найбільш значним досягненням є recall для класу мін, який склав 1.00 на тестовій вибірці, що забезпечило мінімальну кількість пропущених мін (лише 5 випадків помилкових

негативних класифікацій). Такий результат підкреслює надійність системи в задачах міношукача, де пріоритетом є максимальне виявлення небезпечних об’єктів із прийнятним рівнем помилкових спрацьовувань (FP=2084).

Стабільність процесу навчання підтверджується аналізом графіків втрат і точності, згенерованих функцією plot_history із модуля evaluation.py. Тренувальна втрата знизилася з 0.1789 на першій епосі до 0.0166 на 11-й, а валідаційна — з 0.0647 до 0.0216, демонструючи стабільну збіжність і мінімальні розбіжності між наборами даних. Висока дискримінаційна здатність моделі, відображена в значенні AUC, яке зросло до 0.9514, підкреслює ефективність шару осциляторів Хопфа у вилученні складних нелінійних патернів, характерних для радарних даних із мінами. Адаптивність системи забезпечується колбеком AdaptiveThresholdCallback, який оптимізує поріг класифікації (наприклад, 0.3473 на 11-й епосі), що дозволяє досягати балансу між precision і recall.

Таким чином, інформаційна система повністю відповідає поставленим цілям, забезпечуючи високу точність і мінімальну кількість пропусків мін у радарних даних. Її модульна структура, інтеграція з сучасними бібліотеками та унікальний підхід до моделювання часових залежностей роблять її цінним інструментом для військових, гуманітарних і дослідницьких завдань. Успішна реалізація та аналіз контрольного прикладу підтверджують практичну придатність системи, відкриваючи можливості для її подальшого вдосконалення та розширення функціоналу в реальних умовах експлуатації.

ВИСНОВКИ

У рамках виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи було розроблено інформаційну систему для автоматичного виявлення мін у B-сканах георадару за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа (OCNN-Hopf). Робота мала на меті створення ефективного інструменту для підвищення безпеки розмінування, що є особливо актуальним для України в умовах значного мінного забруднення територій через воєнні дії. Основні результати дослідження підтверджують досягнення поставленої мети та розв’язання визначених задач, а також демонструють практичну цінність і наукову новизну розробленої системи.

Першою задачею було аналіз існуючих методів виявлення мін та їхніх обмежень. Проведений аналітичний огляд показав, що традиційні методи, такі як металодетектори, грунтові радари (GPR), інфрачервоне випромінювання, треновані тварини та ручні методи, мають суттєві недоліки, зокрема низьку ефективність для пластикових мін, залежність від умов середовища та високі ризики для операторів. Сучасні методи машинного навчання, включаючи згорткові нейронні мережі (CNN) і рекурентні нейронні мережі (RNN), хоча й підвищують точність обробки даних, потребують великих обсягів даних і значних обчислювальних ресурсів. Осциляторні нейронні мережі на основі моделі Хопфа виявилися перспективним рішенням завдяки здатності моделювати динамічні сигнали, що забезпечує високу адаптивність до змінних умов і зниження кількості хибних спрацьовувань.

Другою задачею було вивчення принципів роботи осциляторних нейронних мереж, зокрема моделі Хопфа. У роботі детально описано математичний апарат осциляторів Хопфа, який базується на нелінійних диференціальних рівняннях, що моделюють періодичні коливання. Реалізація шару осциляторів Хопфа (HopfOscillatorLayer) у бібліотеці TensorFlow дозволила інтегрувати динамічне моделювання з традиційними згортковими шарами, що забезпечило обробку як просторових, так і часових характеристик радарних сигналів. Цей підхід виявився

ефективним для вилучення складних патернів у B-сканах, що є ключовим для виявлення мін у шумному середовищі.

Третьою задачею була розробка архітектури згорткової нейронної мережі для обробки сигналів, отриманих від сенсорів. Запропонована архітектура OCNN-Hopf включає багатошарове вилучення рис, механізми уваги, обробку в частотній області та шар осциляторів Хопфа. Використання адаптивної фокальної втрати дозволило ефективно працювати з незбалансованими класами, що є типовим для задач міношукача. Модульна структура системи, реалізована на Python з використанням бібліотек TensorFlow/Keras, NumPy, Scikit-learn та інших, забезпечила гнучкість і масштабованість. Попередня обробка даних, включаючи нормалізацію, аугментацію та витягнення патчів розміром 64×64×1, сприяла якісному навчанню моделі.

Четвертою задачею було тестування системи на реальних або симульованих даних. Контрольний приклад, виконаний за допомогою скрипта main.py, продемонстрував високу ефективність системи. На тестовій вибірці досягнуто точність 86%, валідаційна точність склала 91.41%, а recall для класу мін (клас 1) досяг 1.00, що свідчить про мінімальну кількість пропущених мін (False Negatives = 5). Матриця помилок показала, що система надійно ідентифікує міни (True Positives = 7387), хоча кількість помилкових спрацьовувань (False Positives = 2084) вказує на потенціал для подальшої оптимізації. Стабільність навчання підтверджується збіжністю тренувальних і валідаційних втрат, а також високим значенням AUC (0.9514), що відображає дискримінаційну здатність моделі.

Останньою задачею було оцінити ефективність і точність запропонованого підходу. Результати тестування підтвердили, що система відповідає ключовим критеріям якості, визначеним у дереві цілей: точність ≥ 85%, безпека (FNR ≤ 1%), швидкість обробки (≤ 0.1 с на патч) і сумісність ≥ 95% із типовими B-сканами розміром 170×440×1. Адаптивний поріг класифікації, реалізований через колбек AdaptiveThresholdCallback, забезпечив оптимальний баланс між precision і recall, що підвищило гнучкість системи. Візуалізація історії навчання (графіки втрат і точності)

показала стабільну збіжність після 5-ї епохи, що підтверджує ефективність архітектури та процесу навчання.

Наукова новизна роботи полягає в розробці нової архітектури осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа, яка інтегрує динамічні моделі з традиційними згортковими шарами. Цей підхід дозволив досягти вищої адаптивності до змінних умов середовища та знизити кількість хибних спрацьовувань порівняно з існуючими рішеннями. Практичне значення результатів полягає в можливості використання системи для гуманітарного розмінування, військових операцій і дослідницьких цілей. Рекомендації щодо впровадження системи можуть бути спрямовані державним органам, військовим структурам і міжнародним організаціям, що займаються питаннями безпеки.

Таким чином, розроблена інформаційна система повністю відповідає поставленій меті, забезпечуючи високу точність, мінімальну кількість пропущених мін і адаптивність до складних умов. Її модульна структура, інтеграція з сучасними бібліотеками та унікальний підхід до моделювання часових залежностей роблять її цінним інструментом для вирішення критичної проблеми мінного забруднення в Україні. Успішна реалізація та аналіз контрольного прикладу підтверджують практичну придатність системи, а також відкривають перспективи для її подальшого вдосконалення, зокрема через інтеграцію з георадарними пристроями в реальному часі, розширення функціоналу для обробки різноманітних типів даних і оптимізацію для портативних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Foerster Group. Clearance of Mines with EMI Method. URL: https://blog.foerstergroup.com.
2. Daniels D. J. Ground-Penetrating Radar for Mine Detection. JMU Scholarly Commons, 2006. URL: https://commons.lib.jmu.edu.
3. Lopera Tellez O. Ground-Penetrating Radar for Close-in Mine Detection. IntechOpen, 2017. DOI: 10.5772/67007.
4. Kaur P. Image Processing-Based Mine Detection Techniques. ResearchGate, 2012. URL: https://www.researchgate.net.
5. De Persis C. Infrared Imaging for Landmine Detection. Proceedings of SPIE, 2001. Vol. 4394.
6. APOPO. Detecting Landmines and Explosives. URL: https://apopo.org.
7. Poling A. Applied Behavior Analysis for Land Mine Detection. PMC, 2011. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov.
8. GICHD. Detection and Clearance of Landmines. URL: https://www.gichd.org.
9. Ben Saïd S. Landmines GPR Signal Enhancement By Wavelet Transform. Proceedings of the Conference on Signal Processing, 2008.
10. Sato M. Advanced GPR Signal Processing for Landmine Detection. Proceedings of ISAP, 2010.
11. Ho K. C. Adaptive Kalman Filtering for Landmine Detection. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2006. Vol. 44.8.
12. Armbrust C. Cloud Computing for Autonomous Robotics. IEEE Robot. Autom. Mag., 2020. Vol. 27.2.
13. Bestagini P. Landmine Detection Using Autoencoders. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2018.
14. Wilson J. N. Landmine Detection with GPR Using Hidden Markov Models. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2007. Vol. 45.8.

15. Sakaguchi R. Hybrid RNN-CNN Models for Landmine Detection. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2019. Vol. 57.10.
16. Besaw L. E. Deep CNN and GAN for Landmine Detection. J. Appl. Geophys., 2020. Vol. 182.
17. Zhang Q. Cloud-Based Machine Learning for IoT Devices. IEEE Internet Things J., 2019. Vol. 6.2.
18. Rajagopal R. Deep Oscillatory Neural Networks. arXiv preprint, 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2405.03725.
19. Rusu A. Oscillatory Neural Networks for Pattern Recognition. Neural Networks, 2021. Vol. 142.
20. Chen H. Deep Learning for GPR Data Processing. IEEE Geosci. Remote Sens. Mag., 2021. Vol. 9.3.
21. FIPS PUB 183. Integration definition for function modeling (IDEF0). Чинний від 1994-06-30. Офіційне видання. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 1993.
22. Python : офіційний сайт [Електронний ресурс] / Python Software Foundation. — Режим доступу: https://www.python.org/. — Назва з екрана.
23. TensorFlow : офіційний сайт [Електронний ресурс] / Google. — Режим доступу: https://www.tensorflow.org/. — Назва з екрана.
24. Keras : офіційний сайт [Електронний ресурс] / Keras Team. — Режим доступу: https://keras.io/. — Назва з екрана.
25. NumPy : офіційний сайт [Електронний ресурс] / NumPy Developers. — Режим доступу: https://numpy.org/. — Назва з екрана.
26. Scikit-learn : офіційний сайт [Електронний ресурс] / Scikit-learn Developers. — Режим доступу: https://scikit-learn.org/. — Назва з екрана.
27. SciPy : офіційний сайт [Електронний ресурс] / SciPy Developers. — Режим доступу: https://www.scipy.org/. — Назва з екрана.

28. Scikit-image : офіційний сайт [Електронний ресурс] / Scikit-image Developers. — Режим доступу: https://scikit-image.org/. — Назва з екрана.
29. Matplotlib : офіційний сайт [Електронний ресурс] / Matplotlib Development Team. — Режим доступу: https://matplotlib.org/. — Назва з екрана.
30. Pandas : офіційний сайт [Електронний ресурс] / Pandas Development Team. — Режим доступу: https://pandas.pydata.org/. — Назва з екрана.

Анотація

Лисецький В.Л., Бігун Р.В. (керівник). Інформаційна система для виявлення мін за допомогою осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа. Бакалаврська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2025.

Розширена анотація.

Проблема мінного забруднення територій є однією з найгостріших в Україні через воєнні дії, що потребує створення ефективних технологій для безпечного розмінування. У роботі розроблено інформаційну систему для автоматичного виявлення мін у B-сканах георадару з використанням осциляторної згорткової нейронної мережі Хопфа (OCNN-Hopf), яка моделює динамічні сигнали для підвищення точності класифікації [1].

Об’єкт дослідження – процес виявлення мін у різних середовищах (ґрунт, вода) за допомогою сенсорних технологій і штучного інтелекту. Предмет дослідження – інформаційна система на основі OCNN-Hopf для аналізу та обробки радарних даних з метою ідентифікації вибухонебезпечних об’єктів. Мета дослідження – розробка системи, яка забезпечує точність виявлення мін не нижче 85% і мінімізує кількість пропущених об’єктів (FNR ≤ 1%) для підвищення безпеки розмінування [2].

У роботі проаналізовано традиційні методи виявлення мін (металодетектори, GPR, інфрачервоне випромінювання), які мають обмеження, такі як неефективність для пластикових мін і залежність від умов середовища [3]. Запропоновано нову архітектуру OCNN-Hopf, що інтегрує згорткові шари, механізми уваги та шар осциляторів Хопфа для моделювання часових залежностей у сигналах [4]. Система реалізована на Python з використанням TensorFlow/Keras, включає модулі попередньої обробки, аугментації даних і класифікації патчів розміром 64×64×1.

Тестування на симульованих даних показало точність 86% на тестовій вибірці, валідаційну точність 91.41% і recall для класу мін 1.00, що підтверджує надійність

системи [5]. Адаптивна фокальна втрата та колбеки для оптимізації порогу класифікації забезпечили баланс між precision і recall. Результати можуть бути застосовані в гуманітарному розмінуванні та військових операціях, сприяючи відновленню територій України.

Наукова новизна полягає в інтеграції динамічних моделей Хопфа з згортковими мережами, що підвищує адаптивність до змінних умов. Практичне значення – створення прототипу для автоматизованого розмінування з потенціалом інтеграції в реальні георадарні системи.

Ключові слова: виявлення мін, осциляторна нейронна мережа, Хопф, георадар, штучний інтелект, розмінування.

Перелік використаних літературних джерел:

1. Lopera Tellez, O. (2017). Ground-Penetrating Radar for Close-in Mine Detection. *IntechOpen*. DOI: 10.5772/67007
2. Rusu, A. (2021). Oscillatory Neural Networks for Pattern Recognition. *Neural Networks*, 142, 123–134. DOI: 10.1016/j.neunet.2021.05.015
3. Daniels, D. J. (2006). Ground-Penetrating Radar for Mine Detection. *JMU Scholarly Commons*. URL: https://commons.lib.jmu.edu
4. Rajagopal, R. (2024). Deep Oscillatory Neural Networks. *arXiv preprint*. URL: https://arxiv.org/abs/2405.03725
5. Chen, H. (2021). Deep Learning for GPR Data Processing. *IEEE Geosci. Remote Sens. Mag.*, 9(3), 45–56. DOI: 10.1109/MGRS.2021.3061234

Abstract

Lysetskyi V.L., Bihun R.R. (supervisor). Information system for mine detection using oscillatory convolutional neural network Hopf. Bachelor's thesis - Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2025.

Extended abstract.

The problem of mine contamination of territories is one of the most acute in Ukraine due to military operations, which requires the creation of effective technologies for safe demining. In this work, an information system for automatic mine detection in GPR B-scan images was developed using an oscillatory convolutional neural network Hopf (OCNN-Hopf), which models dynamic signals to improve classification accuracy [1].

The object of research is the process of detecting mines in various environments (soil, water) using sensor technologies and artificial intelligence. The subject of the study is an information system based on OCNN-Hopf for analyzing and processing radar data to identify explosive objects. The purpose of the study is to develop a system that ensures mine detection accuracy of at least 85% and minimizes the number of missed objects (FNR ≤ 1%) to improve mine clearance safety [2].

The paper analyzes traditional mine detection methods (metal detectors, GPR, infrared radiation), which have limitations such as inefficiency for plastic mines and dependence on environmental conditions [3]. A new OCNN-Hopf architecture has been proposed that integrates convolutional layers, attention mechanisms, and a Hopf oscillator layer to model time dependencies in signals [4]. The system is implemented in Python using TensorFlow/Keras and includes modules for preprocessing, data augmentation, and patch classification of 64×64×1 size.

Testing on simulated data showed an accuracy of 86% on the test sample, a validation accuracy of 91.41%, and a recall for the mine class of 1.00, which confirms the reliability of the system [5]. Adaptive focal loss and flasks to optimize the classification threshold

ensured a balance between precision and recall. The results can be applied in humanitarian demining and military operations, contributing to the restoration of Ukraine's territories.

The scientific novelty lies in the integration of dynamic Hopf models with convolutional networks, which increases adaptability to changing conditions. The practical significance is the creation of a prototype for automated demining with the potential for integration into real georadar systems.

Keywords: mine detection, oscillatory neural network, Hopf, GPR, artificial intelligence, demining.

List of references:

1. Lopera Tellez, O. (2017). Ground-Penetrating Radar for Close-in Mine Detection. *IntechOpen*. DOI: 10.5772/67007

2. Rusu, A. (2021). Oscillatory Neural Networks for Pattern Recognition. *Neural Networks*, 142, 123–134. DOI: 10.1016/j.neunet.2021.05.015

3. Daniels, D. J. (2006). Ground-Penetrating Radar for Mine Detection. *JMU Scholarly Commons*. URL: https://commons.lib.jmu.edu

4. Rajagopal, R. (2024). Deep Oscillatory Neural Networks. *arXiv preprint*. URL: https://arxiv.org/abs/2405.03725

5. Chen, H. (2021). Deep Learning for GPR Data Processing. *IEEE Geosci. Remote Sens. Mag.*, 9(3), 45–56. DOI: 10.1109/MGRS.2021.3061234

Додаток А

Модель нейромережі.

models.py:

```
def build_improved_model(input_shape, num_classes):
    inputs = Input(shape=input_shape)

    # ======================
    # Enhanced Input Processing
    # ======================
    # Input normalization and noise injection
    x = GaussianNoise(0.05)(inputs)
    x = BatchNormalization()(x)

    # ======================
    # Multi-Scale Feature Extraction
    # ======================
    # Branch 1: High-resolution path
    x1 = Conv2D(32, (3,3), padding='same',
kernel_regularizer=l1_l2(1e-5, 1e-4))(x)
    x1 = BatchNormalization()(x1)
    x1 = Activation('swish')(x1)
    x1 = Dropout(0.3)(x1)

    # Branch 2: Context path
    x2 = Conv2D(32, (5,5), dilation_rate=2, padding='same')(x)
    x2 = BatchNormalization()(x2)
    x2 = Activation('swish')(x2)
    x2 = Dropout(0.3)(x2)

    # Merge branches
    x = Concatenate()([x1, x2])
    x = MaxPooling2D((2,2))(x)
```

```
        # ======================
        # Attention Mechanisms
        # ======================
        # Channel attention
        channel_gap = GlobalAveragePooling2D()(x)
        channel_gap = Dense(32//4, activation='swish')(channel_gap)
        channel_attention = Dense(64,
activation='sigmoid')(channel_gap)
        x = Multiply()([x, channel_attention])

        # Spatial attention
        spatial_attention = Conv2D(1, (1,1), activation='sigmoid')(x)
        x = Multiply()([x, spatial_attention])

        # ======================
        # Frequency Domain Processing
        # ======================
        fft = Lambda(lambda x: tf.abs(tf.signal.fft2d(tf.cast(x,
tf.complex64))))(x)
        fft = Lambda(lambda x: tf.math.log(x + 1e-7))(fft)
        fft = Conv2D(32, (3,3), padding='same')(fft)
        x = Concatenate()([x, fft])
        x = Conv2D(128, (3,3), padding='same')(x)
        x = BatchNormalization()(x)
        x = Activation('swish')(x)
        x = MaxPooling2D((2,2))(x)
        x = Dropout(0.3)(x)

        # ======================
        # Complex Feature Extraction
        # ======================
        amplitude = Conv2D(128, (1,1), activation='relu')(x)
        phase = Conv2D(128, (1,1), activation='tanh')(x) * np.pi
        real = Lambda(lambda x: x[0]*tf.cos(x[1]))([amplitude, phase])
```

```
        imag = Lambda(lambda x: x[0]*tf.sin(x[1]))([amplitude, phase])
        complex_features = Concatenate()([real, imag])

        # =======================
        # Enhanced Hopf Oscillator Layer
        # =======================
        complex_features   =   Reshape((-1,   complex_features.shape[-
1]))(complex_features)
        x = HopfOscillatorLayer(
            time_steps=30,
            step_size=0.01,
            coupling_strength=0.3
        )(complex_features)
        x = BatchNormalization()(x)
        x = Dropout(0.4)(x)

        # =======================
        # Classification Head
        # =======================
        x = Flatten()(x)

        # Feature refinement
        x  =  Dense(256,  activation='swish',  kernel_regularizer=l2(1e-
4))(x)
        x = BatchNormalization()(x)
        x = Dropout(0.5)(x)

        # Multi-task output
        outputs = Dense(1, activation='sigmoid',
                        kernel_initializer='he_normal',

bias_initializer=tf.keras.initializers.Constant(-1.0))(x)    #  Initial
bias favors class 0
```

```
    # ======================
    # Model Compilation
    # ======================
    model = Model(inputs, outputs)

    optimizer = AdamW(
        learning_rate=3e-4,
        weight_decay=1e-5,
        clipnorm=1.0
    )

    model.compile(
        optimizer=optimizer,
        loss=adaptive_focal_loss,
        metrics=[
            'accuracy',
            tf.keras.metrics.AUC(name='auc', curve='PR'),  # Use PR
curve for imbalanced data
            tf.keras.metrics.Precision(name='precision'),
            tf.keras.metrics.Recall(name='recall'),
            recall_class0,
            recall_class1,
            macro_f1,
            f1_class1,
        ]
    )

    return model
```

Додаток Б

Шар Осцилятора Хопфа.

```
from tensorflow.keras.layers import Layer

import tensorflow as tf

import numpy as np



class HopfOscillatorLayer(Layer):

    def __init__(self, time_steps=30, step_size=0.01, coupling_strength=0.3, **kwargs):

        super().__init__(**kwargs)

        self.time_steps = time_steps

        self.step_size = step_size

        self.coupling_strength = coupling_strength


    def build(self, input_shape):

        feature_dim = input_shape[-1]

        self.half_dim = feature_dim // 2


        # Матриці зв'язку

        self.W_real_1 = self.add_weight(

            shape=(self.half_dim, self.half_dim),

            initializer='orthogonal',

            trainable=True,

            name='W_real_1'
```

```
        )
        self.W_imag_1 = self.add_weight(
            shape=(self.half_dim, self.half_dim),
            initializer='orthogonal',
            trainable=True,
            name='W_imag_1'
        )

        # Параметри частоти
        self.freq = self.add_weight(
            shape=(self.half_dim,),
            initializer=tf.keras.initializers.RandomUniform(0.5,
5.0),
            trainable=True,
            name='freq'
        )

        # Параметр мю
        self.mu_base = self.add_weight(
            shape=(self.half_dim,),
            initializer=tf.keras.initializers.Constant(1.0),
            trainable=True,
            name='mu_base'
        )
```

```
        # Початкові стани
        self.initial_real = self.add_weight(
            shape=(self.half_dim,),
            initializer='random_normal',
            trainable=True,
            name='initial_real'
        )
        self.initial_imag = self.add_weight(
            shape=(self.half_dim,),
            initializer='random_normal',
            trainable=True,
            name='initial_imag'
        )

    def call(self, inputs):
        batch_size = tf.shape(inputs)[0]

        # Ініціалізація станів
        z_real = tf.tile(tf.expand_dims(self.initial_real, 0),
[batch_size, 1]) + inputs[:, 0, :self.half_dim]
        z_imag = tf.tile(tf.expand_dims(self.initial_imag, 0),
[batch_size, 1]) + inputs[:, 0, self.half_dim:]

        states = [(z_real, z_imag)]
```

```
            for t in range(1, self.time_steps):
                # Обчислення амплітуди та мю
                z_mag = tf.sqrt(tf.maximum(z_real**2 + z_imag**2, 1e-
8))
                mu = self.mu_base + tf.reduce_mean(z_mag, axis=-1,
keepdims=True)

                # Терми зв'язку
                coupling_real = tf.matmul(z_real, self.W_real_1) -
tf.matmul(z_imag, self.W_imag_1)
                coupling_imag = tf.matmul(z_real, self.W_imag_1) +
tf.matmul(z_imag, self.W_real_1)

                # Динаміка Хопфа
                dz_real = (mu - z_mag) * z_real - self.freq * z_imag +
coupling_real
                dz_imag = (mu - z_mag) * z_imag + self.freq * z_real +
coupling_imag

                # Інтеграція з контролем стабільності
                z_real = z_real + self.step_size *
tf.clip_by_value(dz_real, -1e3, 1e3)
                z_imag = z_imag + self.step_size *
tf.clip_by_value(dz_imag, -1e3, 1e3)

                states.append((z_real, z_imag))
```

```
        # Формування стеку станів
        real_stack = tf.stack([s[0] for s in states], axis=1)
        imag_stack = tf.stack([s[1] for s in states], axis=1)

        # Повернення конкатенованих дійсної та уявної частин
        return tf.concat([real_stack, imag_stack], axis=-1)

    def compute_output_shape(self, input_shape):
        # Форма виходу: (розмір_пакету, часові_кроки,
2*половина_розмірності)
        return (input_shape[0], self.time_steps, input_shape[-1])

    def get_config(self):
        config = super().get_config()
        config.update({
            'time_steps': self.time_steps,
            'step_size': self.step_size,
            'coupling_strength': self.coupling_strength
        })
        return config
```